

七氟丙烷气体 博海消防设备制造 七氟丙烷

产品名称	七氟丙烷气体 博海消防设备制造 七氟丙烷
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

产品详情

七氟丙烷自动灭火系统是一种现代化消防设备。中华人民共和国公安部于2001年8月1日发布了公消【2001】217号《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》。通知中第1推荐七氟丙烷(HFC - 227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。通知明确规定：七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统，可以扑救A（表面火）、B、C类和电器火灾，可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。七氟丙烷灭火剂无色、无味、不导电、无二次污染。对臭氧层的耗损潜能值（ODP）为零，符合环保要求，其毒副1作用比卤代烷灭火剂更小，是卤代烷灭火剂较理想的替代物。

七氟丙烷气体灭火系统，由于其喷洒速度覆盖机房空间较快，灭火效率高，气体灭火无残留，好的七氟丙烷，不影响灭火区域内其他电气设备的正常使用，目前被国内的大部分数据机房所采用。

七氟丙烷灭火装置一般都有自动和手动两种模式，七氟丙烷气体，当处于自动模式下，七氟丙烷有管网，电气按钮开关控制启动瓶（小瓶）释放，启动气体经毛细铜管按顺序顶开主输气管线上各环节的通道阀门，最后到达储气瓶（大瓶），并打开储气瓶的主阀门，灭火气体经由主输气管线输送到相应的区域。当灭火装置处于自动模式失效时，也可对其进行手动启动，在启动瓶输出气压经过的每一个气动阀门都附带有手动通断功能。

安装及注意事项

1、无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单，只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置，然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接，七氟丙烷，即可完成了气体自动灭火系统的安装。

2、管网式气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区，并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定，且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10 ~50 。

3、实施灭火前，人员必须撤离防护区。七氟丙烷喷放后应保持必须的灭火浸渍时间，才可给防护区通风换气，开放门窗。防护区未完成通风换气前，人员不准入内，必须进入时应戴防毒面具。

七氟丙烷气体-博海消防设备制造(在线咨询)-七氟丙烷由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（www.wxbhxf.com）在灭火器材这一领域倾注了无限的热忱和热情，博海消防设备制造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。