

# 建筑T型快拆脚手架厂家 起源建材厂家 绍兴T型快拆脚手架厂家

产品名称	建筑T型快拆脚手架厂家 起源建材厂家 绍兴T型快拆脚手架厂家
公司名称	任丘市起源建筑器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市麻家坞镇南卢庄
联系电话	13303377773

## 产品详情

T型快拆脚手架厂家搭设应有施工方案，搭设高度超过24m的落地式钢管脚手架应单独编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批。高度超过50m的落地式钢管脚手架，应组织专家对专项方案进行论证，并按专家论证意见组织实施。施工方案应完整，能正确指导施工作业。钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求，扣件应进行复试且技术性能符合规范要求，型钢、脚手管弯曲变形、锈蚀应在规范允许范围内。

T型快拆脚手架厂家除设防护栏杆外，应悉数设安全笆或安全立网；在沿街或居民密集区，则应从二步起，外侧悉数设安全笆或安全立网。脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上，并加设围护。搭设结束的T型快拆脚手架厂家上的钢管、扣件、脚手板和衔接点等不得随意撤除。施工中必要时，有必要经工地负责人赞同，并采纳有用办法，工序完成后，当即康复。

T型快拆脚手架厂家基础要求：采用混凝土硬化处理，混凝土厚度 100mm，混凝土标号 C20，必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求，按照立杆放线定位图放线。基础周边设置排水沟，基础地面不积水，接地线采用40mm 4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体，防雷接点 四处，并满足防雷专项方案要求，保证防雷接地有效。纵横向扫地杆：纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上，横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置，有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。