

苏州永元金属材料 PEEK棒材 南京棒材

产品名称	苏州永元金属材料 PEEK棒材 南京棒材
公司名称	苏州永元金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市高新区金燕路5号
联系电话	13862041290

产品详情

四、棒材表面有气泡或银丝

原料干燥处理不合格，原料中含水分偏高。

加热机筒温度偏高。

五、挤出断料

供料斗进口处阻塞。

机筒加料段温度过高。

过滤网上杂质多，堵塞过滤网。

成型模具温度过低，熔料运行阻力大。

六、挤出棒材不走直线

口模或定径套各段温度差偏大。

制品冷却定型降温不均。

辅机与挤出机工作中心线不在一条直线上。

冷却水槽的进出口与口模不同轴。

制品没有充分降温。

PEEK棒材：中文：聚醚醚酮棒材。是采用英国威格斯PEEK原料挤出而成，该材料当温度达到 260 度之前都具有极好的介电性能。并能抵抗能量射线照射。

它属耐高温热塑性塑料，具有较高的玻璃化转变温度（ 143 ）和熔点（ 334 ），负载热变型温度高达316 （ 30%玻璃纤维或碳纤维增强牌号 ），可在250 下长期使用，与其他耐高温塑料如PI、PPS、PTFE、PPO等相比，使用温度上限高出近50 ；PEEK棒材不仅耐热性比其他耐高温塑料优异，南京棒材，而且具有高强度、高模量、高断裂韧性以及优良尺寸稳定性；PEEK棒材在高温下能保持较高的强度，它在200 时的弯曲强度达24MPa左右，在250 下弯曲强度和压缩强度仍有12~13MPa；PEEK树脂的刚性较大，尺寸稳定性较好，线胀系数较小，非常接近于金属铝材料；具有优异的耐化学药品性，在通常的化学药品中，只有浓硫酸能溶解或者破坏它，棒材厂家，它的耐腐蚀性与镍钢相近，同时其自身具有阻燃性，在火焰条件下释放烟和有毒气体少，抗辐射能力强；PEEK棒材的韧性好，对交变应力的优良耐疲劳性是所有塑料中最出众的，可与合金材料媲美；PEEK棒材具有突出的摩擦学特性，PEEK棒材，耐滑动磨损和微动磨损性能优异，尤其是能在250 下保持高的耐磨性和低的摩擦系数；PEEK

具有优良的综合性能，机械性能好，耐高温，耐化学性能优越，使之成为最通用的高1级塑料。

能在严寒地区和零度以下的环境使用;阻燃型ABS的生产方法主要有两种，一是添加阻燃剂(如化物)，但阻燃剂的加入往往导致ABS韧性下降，二是与难燃类树脂共混，通常将ABS与PVC共混，共混后具有良好的阻燃性能，可用于各种要求阻燃的部件和制品，如计算机，棒材价格，电信设备等;电镀级ABS比通用型ABS与金属镀层有更高的结合力，是易于电镀的塑料制品，电镀后，可增加制品的美观和装饰性，降低线膨胀系数，提高表面导热性，导电性等，ABS电镀制品可代替某些金属，应用于汽车工业，电器仪表，装潢，家具等方面。

苏州永元金属材料(图)-PEEK棒材-南京棒材由苏州永元金属材料有限公司提供。苏州永元金属材料有限公司（www.metalsz.cn）是从事“有色金属合金板,棒,型材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚亮。