

净化工程施工单位 慧光净化 安阳净化工程施工

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 净化工程施工单位 慧光净化 安阳净化工程施工 |
| 公司名称 | 河南慧光净化工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市管城区中州大道西、长江路南正商汇都中心2幢20层2024号 |
| 联系电话 | 18939252055 |

产品详情

净化工程施工

为了避免技术夹层内的微粒、微生物污染无尘车间，应对其墙面和顶棚抹灰（应为抹灰）。如果需要在技术夹层内更换高效过滤器，夹层内的墙面，顶棚还应刷上涂料罩面。送风道、回风道、回风地沟的表面装修应与整个送风、回风系统相适应，并易于清扫消毒。

慧光净化真诚期待与您合作，为您服务，成为您可以信赖和依靠的合作伙伴，成为您更具有竞争力的坚强后盾！欢迎您随时光临、咨询、洽谈业务，我们一定会尽其所能，竭诚为您服务！

净化工程施工

无菌净化是根据GMP在药品生产中的经验，为了确保食品的质量，对生产食品的环境中的空气尘埃粒子和菌进行过滤清除而达到净化的目的。

- 1、食品无菌室严格无菌操作，防止微生物污染；操作人员进入无菌室应先关掉紫外灯。
- 2、食品净化车间应设有无菌操作间和缓冲间，无菌操作间洁净度应达到10000级，室内温度保持在20-24，湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级。

慧光工程始终凭着诚信的经营理念、勇于创新的生产观念和坚实的技术力量跻身于先进的科技工艺专业生产厂家的行列。并取得了广大用户的好评。

慧光净化针对食品安全的无菌设施采用食品/饮料无菌洁净车间较好能与外界隔离，不能穿或受其他因素干扰。食品/饮料无菌洁净车间的大小依需要而定，一般由更衣间、缓冲间、风淋室和操作间组成。

更衣间放在外，主要供更换衣帽、鞋子等；缓冲间位于更衣间与风淋室之间，也可同时和几个操作间相通；操作间放在内间，主要供产品灌装，房间应不受日光直射，大小适当，高度适宜(具体根据生产设备的高度确定)。房间过大，清扫和消毒不便；过小，操作不便；顶部过高会影响紫外线的有效灭菌效果。墙壁应光滑无死角，以便清洗和消毒。食品/饮料无菌洁净车间应为密闭式并保持车间静压差为正压，设置空气消毒用的紫外线灯、空气过滤净化器和恒温装置。净化工程施工