

管道集端箱厂家 丹阳协力气体 陕西管道集端箱

产品名称	管道集端箱厂家 丹阳协力气体 陕西管道集端箱
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

产品详情

不锈钢金属软管主要用途

1. 输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸、等）
2. 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
3. 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
4. 高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）
5. 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道，由于全部采用不锈钢制造，因而保证了软管具有良好的柔软性、抗疲劳，耐高低温、耐蚀性等诸多特性。

2. 波纹管轮廓的弹性特性使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其在管路系统中有补偿大位移的能力，管道集端箱厂家，它相对其它软管的寿命要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。

金属软管在石化行业得到广泛应用，但在应用中也存在一些问题，主要是由于软管长度的选择和安装不当造成的。软管长度过长，会引起系统的不稳定，管道集端箱企业，增加流体阻力、增加机械损伤及振动等问题；软管长度过短，就达不到补偿、减振、消噪的目的。所以，确定金属软管长度是首要工作。此外，还应综合考虑以下因素：介质的性质，操作温度，操作压力，连接管道的公称直径，陕西管道集端箱，场地类别，连接方式，位移方式等。

不锈钢金属软管选型说明：

- 1、 不锈钢金属软接头适用于各类泵、 阀进出口和管道的柔性连接。
- 2、 SUS304金属软接管体部分材质为SUS304， 法兰和拉杆材质为碳钢， 也可根据客户需要定做。
- 3、 工作温度-235—450 ， 如温度超出这个范围， 订货时请注明。
- 4、 本产品具有优良的减振吸噪性能， 能够吸收管道热位移， 对设备作用力小。
- 5、 产品通径为DN25-DN500
- 6、 产品设计压力一般为0.6MPa-2.5MPa

管道集端箱厂家-丹阳协力气体(在线咨询)-陕西管道集端箱由丹阳市协力气体设备有限公司提供。丹阳市协力气体设备有限公司（www.dyxigt.cn）是江苏 镇江 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丹阳协力气体领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丹阳协力气体更加美好的未来。