

优质泰氟龙管材 圆形 PTFE

产品名称	优质泰氟龙管材 圆形 PTFE
公司名称	镇江市飞利达高分子材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	截面形状:圆形 材质:PTFE 外观:乳白色
公司地址	扬中市三茅镇中兴路75号
联系电话	051188323311 18912116166

产品详情

截面形状	圆形	材质	PTFE
外观	乳白色	长度	4 (m)
每件重量	3 (Kg)		

具体价格电话联系

聚四氟乙烯管材选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成。在已知塑料中聚四氟乙烯具有最好的耐化学腐蚀性能及介电性能。

产品性能：由100%纯ptfe制成；适用温度-210 至265 ；
耐酸碱、耐腐蚀、化学稳定性极强（0-14ph）；高湿环境同样适用；不易老化；无污染；

【特征】					
聚四氟乙烯管材选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成。在已知塑料中聚四氟乙烯具有最好的耐化学腐蚀性能及介电性能。					
【规格】					
规格	外径(mm)		壁厚(mm)		长度 (mm)
	称呼	允许公差	称呼	允许公差	
24 × 225 × 229 × 229.6 × 2	24252929.6	± 0.65	2	± 0.30	4000
32 × 232 × 3.5 40 × 240 × 450 × 450 × 5	323240405050	± 0.80	3.5	± 0.38	
			2	± 0.30	
			4	± 0.38	
			5		

51 × 252 × 464 × 2.564 × 4.58 1 × 2.582 × 2.5 82 × 3	51526464818282	± 0.95	2	± 0.30	
			42.54.52.52.53	± 0.38	
90 × 390 × 5104 × 3	9090104	± 1.10	353	± 0.30	
129 × 3.5154 × 4204 × 4	129154204	± 1.20	3.544	± 0.35	

【主要技术指标】

项目名称	单位	指标
表观密度	g/cm3	2.10—2.30
拉伸强度	mpa	18
断裂伸长率	%	230

【用途】

导线绝缘护套，腐蚀性流体介质管道。