

涂装厂废气处理 废气处理 天之乐

产品名称	涂装厂废气处理 废气处理 天之乐
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

产品详情

工业废气净化由进风段，贮液箱，多级喷淋段（填料，喷嘴，喷淋管道），喷漆厂废气处理，挡水板，出风锥帽，基座等组成，结构紧凑，占地面积小。可采用不锈钢或玻璃钢制作。

废气净化塔适用范围：

适用于NOX，SO2，H2SO4，HCL，金属烟尘等有毒有害气体的净化，并适用于氨，***，甲醛，甲1醇，胺类等恶臭物质的除臭处理。

工业废气净化，又叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及工业废气净化，废气处理，起到祛除废气中有害气体的作用，具有适用范围广，净化效率高，设备阻力低，占地面积小的特点。

工厂/工业废气/垃圾焚烧/烟气处理处理净化领域.有机气体过滤废气处理净化活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小、易于解吸和再生等优点。在宽浓度范围对大部分无机气体（如硫化物、氮氧化物等）和大多数有机蒸气、溶质有较强的吸附能力。

有机废气处理活性炭碳：

（一）、比表面积大，有效吸附量高。由于同样重量的活性炭的表面积是煤质活性炭颗粒的近十倍，所以需要填充的活性炭的重量非常小，然而吸附效率却非常gao，根据所处理废气的有机气体含量和其它物理特性的不同，吸附效率在85%至98%之间，多级吸附工艺可以达到99.99%，远远高于普通活性炭颗粒吸附法的***吸附率88%，涂装厂废气处理，而且体积及总重量也都很小。

（二）、吸附、脱附行程短，速度快；脱附、再生耗能低。活性炭对有机气体吸附量比普通颗粒状活性炭(GAC)大几倍至几十倍，对无机气体也有很好的吸附能力，并能保持较高的吸附脱附速度和较长的使用寿命。如用水蒸气加热10-30分钟，即可完全脱附，耐热性能好，在惰性气体中耐高温1000 以上，在

空气中着火点达450 以上。

(三)、形状可变，使用方便。有柱状，球形颗粒，所以更换起来非常方便，不会对人体造成任何危害。

(四)、可根据需要生产出具有特殊性能的专用活性炭；强度好，不会造成二次污染。

废气处理活性炭指标：

吸附指标：***CTC 好的***以上 苯吸附：好的50%以上

强度：70-90%或95%以后，看具体的应用。不是越高越好，因为强度越高吸附性可能会下降。

比重：比重越高成本越大，说明比表面积越小，越实。同样一个立方比重越大就越重。

灰份：6%以下，水份 5% 杂质太高也会影响吸附和成本。

着火点： 450度

材质：主要选择木质或煤质，椰壳的不适用因为***需要中孔活性炭，如果煤质做到上面的指标成本比木要高。普通的煤质活性炭CTC50-70% 苯吸附：20-40% 木质化学法活性炭：CTC：***-140% 吸附：45-60% 比重只有煤质的一半。

涂装厂废气处理-废气处理-天之乐由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司（www.sztianzhile.com）是一家从事“废气处理,光催化,UV光解,废气净化,等离子,活性炭,水喷淋”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天之乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使苏州天之乐在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！