

HTFC柜式排烟风机排油烟风机 排烟风机 春志空调

产品名称	HTFC柜式排烟风机排油烟风机 排烟风机 春志空调
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合：应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；应开启该防火分区着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。4、机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。5、消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。三、排烟系统的控制要求1、机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动，的有关规定。

5、补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。6、机械补风口的风速不宜大于10m/s，人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s；自然补风口的风速不宜大于3m/s。7、补风管道耐火极限不应低于0.50h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。5、消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，排烟风机，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位、补风管道耐火极限不应低于0.50h，GYF排烟风机和排油烟风机，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.50h。二、防烟系统的控制要求1、机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，其联动控制应符合现行国家标准的有关规定。2、加压送风机的启动应符合：现场手动启动；通过火灾自动报警系统自动启动；消防控制室手动启动；系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。HTFC柜式排烟风机排油烟风机-排烟风机-春志空调由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司（www.dzhhtf.com）位于山东省德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前春志空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。春志空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。春志空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。