

滁州二创 质量保证 eps线条厂 盐城eps线条

产品名称	滁州二创 质量保证 eps线条厂 盐城eps线条
公司名称	滁州二创保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滁州市琅琊区南谯北路
联系电话	17856009795

产品详情

EPS装饰线条施工工艺。

施工程序：

待施工安装墙面，窗门洞口等施工程序已经完成后，测量放线放出线条准确位置。

（1）基层清理

清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

（2）配制砂浆

施工使用的砂浆是针对EPS 基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆；

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，外墙eps线条，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。

砂浆调制完毕后，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在3小时内用完。

EPS线条的经济性能怎么样？

在旧城改造、旧楼改造、GRC旧城改造、GRC旧楼改建、城市旧房装新、街道旧楼装饰、欧式装新旧房改造中，一定要注意两样东西。一是色彩，既一定要选择有视觉冲击效果的涂料等饰面材料。饰面材料选择不好，效果大打折扣，第二点就是细部的各种造型，eps线条厂，如檐线、腰线、窗套、窗台、斗拱、装饰柱等的运用。造型选用得当，会极大提升建筑物品位。在既有建筑改造工程中，采用EPS线条是集经济性、安全性、装饰性“三位一体”的选择。

如何识别优质EPS线条。

一看一摔

一看：线条表层

不合格EPS线条：表层粗糙，色泽泛白

EPS线条：表层光滑细腻，色泽均匀。

说明：EPS线条表层细腻，取决于表层抗裂砂浆的优劣，表层光滑细腻的线条，能节省线条涂料的工序，节省施工时间和人力成本。

一摔：听声响

选择硬质如瓷砖、水泥等地面，eps线条批发，随意将EPS线条产品摔下去

不合格EPS线条：落地声清脆、尖锐

EPS线条：落地声较小，盐城eps线条，声音带闷响

说明：声音差别来自于表层的砂浆是否有韧性，落地声清脆的产品抗冲击力差，经受不住雨雪的冲刷、热胀冷缩的变化，无法经久耐用。

滁州二创 质量保证(图)-eps线条厂-盐城eps线条由滁州二创保温材料有限公司提供。滁州二创保温材料有限公司（www.czerchuang.com）位于滁州市琅琊区南谯北路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前滁州二创在保温、隔热材料中享有良好的声誉。滁州二创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。滁州二创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。