

洁净风淋室工程 洁净风淋室 无锡市中翔净化设备

产品名称	洁净风淋室工程 洁净风淋室 无锡市中翔净化设备
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

手术室净化在了解、核对清楚层流手术室原有空调系统、设备和充分进行比糖后，若确定利用原有空调系统，洁净风淋室，应按净化空调系统要求进行必要改造后满足改造洁净室的空气洁净度要求；对于改造洁净室的部分或局部要求空气洁净度等级或原来无空调系统的层流手术室改造时，可根据原有层流手术室的实际情况合理采用增设净化工作台、固定式洁净小室等方式，满足改造层流手术室洁净室的各种空气洁净度等级的要求。

净化车间化学式净化方式

1光催化法

工作原理：空气通过光催化空气净化装置时，光触媒在光的照射下自身不起变化，却可以促进化学反应的物质空气中的有害物质如甲醛、ben等在光催化的作用下发生降解，洁净风淋室多少钱，生成无毒无害的物质，而空气中的细菌也被紫外光除掉，空气因此得到净化。缺点：广谱但需要空气流速较低，净化速度比较慢并且对人体有一定的辐射，在欧美是被汰的净化方式。

2. 甲醛清除剂

工作原理：是采用化学物质和甲醛进行化学反应，达到清除甲醛的目的

- 1、化学反应类：与甲醛发生化学反应生成二氧化碳和水，如氨水等；
- 2、生物类：由能与甲醛反应的生物制剂制成，如尿素、大豆蛋白、氨基酸等；
- 3、植物类：由植物提取物制成，如芦荟、茶叶提取物等；

4、封闭类：由成膜物质制成，形成一层薄膜阻止甲醛释放，如几丁聚糖、液体石蜡等

缺点：一，洁净风淋室厂家，化学反应过后生成的物质很可能带来二次污染. 实践过程中常常出现二次检测超标的现象二是是在不改变化学成分的基础上吸收甲醛，降低空气中的甲醛含量，但是这样的方式治标不治本，甲醛容易再次释放出来。

简单的方案就是采用自控的耐高温过滤器通风机。由外部房间进入的空气经过过滤通风机进入洁净室，并通过排风风管将空气排出。经空调器空气仅进入外部房间。该方案适用于允许空气循环的场合，可以排出多余的热量和湿气，并利用室外空气送入外部房间，调节微气候参数的方式，符合卫生规范的要求。

通过过滤通风机送风能保证洁净室的灵活性。能够改变整个净化工程或个别洁净区的洁净度级别，可以重新改变洁净室的布置而费用不多。所示为柔性模块式洁净室。

洁净风淋室工程-洁净风淋室-无锡市中翔净化设备(查看)由无锡市中翔净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxsxjh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!