

胶框洗框机在线咨询 顺业食品机械

产品名称	胶框洗框机在线咨询 顺业食品机械
公司名称	诸城市顺业食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道陈家林工业园
联系电话	15725227797

产品详情

单品连续式洗筐机 风干式洗箱机 高压喷淋洗筐机原理：

通过热碱水、热水、清水、消**水等连续四道清洗，将周转筐充分清洗并消**；清洗筐大小尺寸一定范围内可调；采用双层过滤，循环用水，节约能源。

**单品连续式洗筐机 风干式洗箱机 高压喷淋洗筐机流程：

被周转箱通过传送带送入机器，在**段清洗中，用38 ~ 45（温度自动控制）的热水通过卫生级的循环水泵输送到立体设置的喷淋管，再通过可拆式的多个喷淋头对箱体进行立体式的冲刷清洗，清洗水经过滤后循环使用。在第二段清洗中，用82 ~ 87（温度自动控制）的热水通过卫生级的循环水泵输送到立体设置的喷淋管，再通过可拆式的若干个喷淋头对箱体进行立体式的冲刷清洗，清洗水经过滤后流入循环水箱循环使用。在第三段漂洗中，再用清水喷淋冲洗箱体四周，喷淋后的水流入**段循环水箱重复利用。清洗后的周转箱被另一段输送线送入风干机对其四面用强风吹干、烘干后进入生产线。洗框机

洗筐机的原理

单品连续式洗筐机（156-1023-0775）风干式洗箱机 高压喷淋洗筐机主要用于屠宰、肉类、水产、蔬果、饮料、酿造等食品加工厂或食品物流中心、配送中心等，也适用于各种周转筐、盘、箱、托盘等容器具的清洗和消**。可节省用水量达70%，可比古老的人工清洗方法能节省人力。洗框机欢迎来电咨询，为您解答一切的问题

核心摘要：第1段水泵功率1.5KW，第2段水泵功率5.5KW，塑料筐洗框机生产厂家，第三段水泵功率0.75KW，输送带电机功率0.75KW，输送速度3-15m/min可调。清洗室两侧为活动防水门，两端进去筐口采取

软门帘密闭防水，便利随时清洗检修设备。设备电控箱为不锈钢制造，所有动力集中控制
洗筐机（洗箱机）厂家

第1段水泵功率1.5KW，第二段水泵功率5.5KW，第三段水泵功率0.75KW，输送带电机功率0.75KW，
输送速度3-15m/min可调。

清洗室两侧为活动防水门，两端进去筐口采取软门帘密闭防水，便利随时清洗检修设备。设备
电控箱为不锈钢制造，所有动力集中控制 洗筐机（洗箱机）厂家解释：

需清洗的周转筐由不锈钢链条输入清洗机中，依次经由过程高温碱水 高压热水 常温自来水，将筐子
清洗干净；采取持续式清洗，以进步清洗效力；洗框机

胶框洗框机在线咨询-顺业食品机械由诸城市顺业食品机械有限公司提供。诸城市顺业食品机械有限公司
（www.shunyejixie.com）是山东 潍坊 ,果蔬加工设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展
、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺业食品机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
顺业食品机械更加美好的未来。