

水磨石地坪价格 金程防水补漏 水磨石地坪

产品名称	水磨石地坪价格 金程防水补漏 水磨石地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪漆施工注意事项

- 1、地坪漆施工前我们可以用2m直尺对地面进行测量，并且要记录好间隙差，对地面不平的地方及时做好修补。
- 2、施工前还有做好地面的养护，一般夏天的地面养护时间为七天，冬天或者比较潮湿的天气，地面养护的时间为10天，在进行施工前我们还要做好地面的含水量检测。
- 3、为了避免出现起砂等涂膜缺陷，我们还需要对混凝土进行强度检测，如果混凝土的强度比较差，我们可以使用将无溶剂底涂层稀释再进行打底的方法来加强混凝土的强度。
- 4、施工前我们我们还要确保施工环境的洁净和封闭，也不能在过冷或者或于潮湿的天气下施工。
- 5、在施工的时候，我们先检查好施工工具是否齐全，是否可以正常运行，在进行材料配比的时候要做到精准，搅拌要均匀。
- 6、工人在施工时带好口罩，在涂抹涂层的时候它的厚度要均匀等到固化之后，才能进行下一道程序。在喷涂的过程中要进行适当的通风，水磨石地坪，并且要严禁烟火，注意保持施工环境的洁净。
- 7、施工完成之后，地坪漆涂层还需要保持24小时的固化时间，3天之后还要对它进行验收，地坪漆在使用过程中还要注意保养，定期进行检查，如果发现破损要及时报修。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，水磨石地坪价格，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，水磨石地坪漆，环氧地坪，地面硬化，水磨石地坪施工，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

旧地面的翻新

- 1、旧水泥地面翻新针对普通水泥地面，包括地坪起砂、凹凸不平、裂缝、油渍、强酸碱腐蚀等地坪情况，可进行各种处理翻新。
- 2、针对油污的地坪处理、用铲刀将浮污铲除干净；、用专用脱油剂擦洗油污处，进行脱脂、脱油，连续进行2-5遍；、待一天后，再进行脱污一次；

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪施工基础及环境要求：（1）、一楼地面或地下库房需设计防水隔潮处理（2）、混凝土强度 C25，C30标准效果更佳（3）、基础砼表面平整度2米靠尺 \pm 3mm，（4）、新浇捣的混凝土需养护28天后方可施工。

水磨石地坪价格-金程防水补漏(在线咨询)-水磨石地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。“防水补漏,环氧地坪施工,地面修补施工”就选东莞市金程建材科技有限公司（www.gdjc88.com），公司位于：东莞市黄江镇合路创业一路11号，多年来，金程防水补漏坚持为客户提供好的服务，联系人：杨勇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金程防水补漏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.jinchengdiping5.com）还是从事东莞地面修补，金刚砂地面修补，水泥地面修补的厂家，欢迎来电咨询。