

# 本溪麦秆造纸废水处理设备市场价规格尺寸

产品名称	本溪麦秆造纸废水处理设备市场价规格尺寸
公司名称	濮阳贝德福环源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路锦田路交叉口向南100米贝德福院内（注册地址）
联系电话	15537174790

## 产品详情

污水处理设备操作员感官指标主要有：

1、水流状态：观察曝气池的水流状态，可确定短路情况。短路是指污水从进口直接流到出水口，导致停留的有效时间低于设计值，并使处理效果降低。有时废水流的短路形式可通过观察池中的泡沫、悬浮固体和漂浮物质的流动状况识别。污水处理设备操作员感官指标主要有：泡沫：泡沫可分为两种，一种是化学泡沫，另一种是生物泡沫。设置合适的挡板能解决这个问题。

2、曝气量的大小：观察曝气池曝气量是否均匀，曝气量是否把污泥全部搅拌起来，是否存在死角，在机械曝气方面观察浪花大小，浪花大小意味着曝气机浸没深度是否适合。曝气池中的溶解氧浓度低，也表明叶片入水深度不适合，应注意观察叶片的浸没深度，使之达到较佳的充氧效率。COD进水近5000，二沉池出水250~300，氧化80以下。

## 造纸污水处理设备客户案例

项目所在地：安徽

设备种类：造纸污水处理设备（日产600吨瓦楞、箱板纸）

项目情况：系统废水经处理后循环利用，物化+IC+射流曝气+氧化。COD进水近5000，二沉池出水250~300，氧化80以下。IC去除率75~80%。污水处理设备操作员感官指标主要有：气味：污水厂的进水除了正常的粪臭外，有时在集水井附近有臭鸡蛋味，这是管道内因污水腐化而产生的少量硫氢气体所致。经半年运行，效果良好。年节约清水120万吨，日产沼气5000m<sup>3</sup>，采用专用沼气发电机组，麦秆造纸废水处理设备市场价，产电15000KW·h/d，基本平衡污水厂用电。

污泥经过调制处理回用抄纸，提高留着率3~4%，节省吨纸成本20~30元。所有系统运行费用吨纸约15元，但获得的收益大于40元/吨纸。IC运行一直稳定，出口VFA50mg/l以下。如果在排泥时发现污水流出，则要从闸阀的开启程度和排泥时间的控制方面来调节。好氧系统采用射流曝气，免维修。运行过程出现的问题是二沉池泡沫积累过多，经过污泥浓度的调节，也予以解决，目前系统得到用户的赞誉。

河南环源环保(图)，造纸废水处理设备，河南废水处理设备：

我公司是一家拥有废水回用处理技术，水处理设备制造、安装以及服务为一体的水处理公司，拥有废水处理回用技术：市政污水处理回用、造纸废水处理回用、印染废水处理回用、印制线路板废水处理回用、电镀废水处理回用及金属回收、液晶显示、食品、电子与半导体、制革、电力、化工等生产废水处理回用，产品清洗水回收循环使用和生活污水处理回用。生活污水中含有大量有机物，如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等。

中水回用设备 各种废水处理再利用 电镀废水回用系统

本溪麦秆造纸废水处理设备市场价规格尺寸由濮阳贝德福环源环保科技有限公司提供。濮阳贝德福环源环保科技有限公司（[www.bdfhy.cn](http://www.bdfhy.cn)）是从事“生活污水处理设备,养殖污水处理设备,屠宰废水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。河南环源环保造纸污水处理设备的优点：1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌、PH于一身2、整套设备可埋入地下、不占地表面积。同时本公司（[www.magicboxcn.net](http://www.magicboxcn.net)）还是从事河南屠宰废水处理设备，屠宰生猪废水处理设备，屠宰牛羊废水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。