

# 秦皇岛螺旋排烟管 红升通风管道设计 镀锌螺旋排烟管价格

产品名称	秦皇岛螺旋排烟管 红升通风管道设计 镀锌螺旋排烟管价格
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

## 产品详情

螺旋排烟管真空吸污：用手握式的真空吸污管来吸取污物。开始用刷子直接接触管道内壁可以清除污物。但是需要镀锌螺旋风管有比较大的检修孔才能使操作人员进行,可能这种方法会漏掉一些局部尘土和污物，因为镀锌螺旋风管这时不能形成完全的负压条件。螺旋排烟管可以形成负压时用动力洗刷：使用气动或者电动的毛刷将脏污刷动，然后污物用和气体冲洗相同的方法和方向被吸到真空收集器中。这种方法要求尽可能的小心不至于破坏保温材料的外表。

螺旋排烟管是如今市面上常见的生活设备，是保障生产、生活质量的关键设备，那么，我们该怎么合理的清洗风管呢？

首要、是对设备进行检修，清洗风管以及进出风口，查看通风管道的衔接是否牢靠；阀门是否渗漏等。

其次、分段清洗通风管道，清洗风机及进出风口。在风管的清洗过程中，严禁操作人员进入风管内部进行清理作业，应选用专业的清洗设备，将管道内部可视污染物有用的输送到特定的设备中。

最后、在清洗作业完成之后，将拆开的风口重新安装，留意管道的衔接性，调整好出风量；一起还要查看设备的质量，通风管道的全体衔接性，以确保管道的正常作业。还要留意做好具体的清洗记录，以便日常的设备检修以及下次的清理作业。

螺旋排烟管开裂的2大原因与保护措施：

1、卤水的浓度过高或过低所致使的玻镁风管开裂表象；通常玻镁复合风管的制作人员都会把卤水浓度定在一个规范上或是凭感觉来调制卤水的浓度，其实夏天在调制卤水的时分因为气温很高所以要把浓度控制在21-23度左右，在初调的时分只要能到达21度就可以了，因为卤片融化的时间对比长，等卤片完全融化后再去测验浓度这样对比。通风管道冬天的气温较低，所以在调制卤水时应该把浓度控制在25-28度左右，同样在初调的时分浓度应该控制在25度左右等完全化开后再去测量浓度。

2、胶水的调制也直接关系到玻镁复合风管在预防开裂表象上的重要性；胶水过稠或过稀都会引起风管接口开裂，所以在调制的时分必定要把握好稠度。组合风管时应该把胶水调制的稀点，调好后手抓时胶水能自动流出。连接时的胶水应该调制到和泥灰稠度成对比不能过于太稀。