

【会胜漆】反光油漆厂家 防撞护栏反光漆 反光漆

产品名称	【会胜漆】反光油漆厂家 防撞护栏反光漆 反光漆
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

反光漆的漆膜怎么测试实干

反光漆实干的测试方法主要有：压滤纸法、压棉球法、刀片法。压滤纸法和压棉球法是在涂膜表面上放置一张滤纸或是一个棉球，上面压好干燥试验器（200g的砝码），静置30秒后移去砝码；再将涂刷的试板翻转，滤纸或棉球能自由落下，且纤维不会粘在涂膜上，即使粘附了1-2根，轻轻一吹也能掉落，这样的情况就是已经实干。刀片法则是用保险刀片在样板上刮起涂膜，而涂膜底层无黏着的情况。

上面讲的3种通常是在实验室中进行检测，在实际的反光漆施工中更多的是使用手指按压涂膜，看涂膜是否坚硬、不粘手，岛头反光漆，并且没有手指印，反光漆报价，这样的情况就是已经实际干燥。

反光漆有哪些因素会影响干燥时间？

1.湿度：反光油漆的施工环境湿度一般要求在85%以下，空气相对湿度过大会使得底材表面无法保持干燥，漆膜容易受到水分的侵袭，不仅会影响漆膜的干燥时间，还会导致一些施工弊病的出现。

2.温度：反光漆是在5-35摄氏度之间施工为佳，温度过低会影响漆膜的干燥时间，温度过高则会让稀释剂挥发过快，导致漆膜成膜不良。

3.稀释剂的用量：稀释剂只作为反光漆中的溶剂添加，自然是要重点把握用量，很多人容易走进一个误区，就是稀释剂加的越多，漆膜会干燥越快，其实这样条件下干燥的漆膜会出现更多的缺陷问题。因此

，一定要遵循操作流程说明中的稀释剂添加量，不可私自过量添加或是添加过少。

导致反光漆结块原因有哪些？

反光漆在存储时间过长，超过保质期，长时间静止放置的情况下树脂容易发生质变，然后导致结块出现。这位客户不着急使用，我们的反光漆在保质期长时间放置是几乎不会产生这样的问题。经过了解，反光漆，这位客户因为防止的位置在下午会被阳光暴晒。反光漆储存环境的温度过高，漆桶中的颜料和树脂会遭到破坏，防撞护栏反光漆，导致涂料的黏度大幅度下降，从而产生结块。在存储时，要避免涂料暴晒雨淋，温度不能超过25（常温）。

【会胜漆】反光油漆厂家(图)-防撞护栏反光漆-反光漆由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（www.hshs333.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！