

# 高速公路反光漆【会胜漆】反光油漆品牌 反光漆

产品名称	高速公路反光漆【会胜漆】反光油漆品牌 反光漆
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

### 护栏警示反光油漆施工时要注意什么

反光漆在施工前需要对底材表面进行彻底的清洁，去除表面的油污、尘土和水渍等杂质；对表面进行干燥处理，高速公路反光漆，在表面完全干燥的情况下才能进行涂刷。施工前要对漆体进行搅拌，施工时需要不断搅拌漆体，防止漆体中的反光晶体沉淀，避免反光晶体分布不均匀。

反光漆如果在冬季施工，涂层遇冷收缩，产生内应力，这种应力集中在一处时，极易产生裂纹；因寒冷而出现的裂纹与施工季节和反光油漆的质量有关，尽可能避开在寒冷的季节进行反光油漆施工，也要根据不同的季节选择慢干或速干的稀释剂。

### 反光漆喷涂出现干喷怎么办？

在喷涂反光漆时，出现漆膜的表面出现粗糙不平，涂料以颗粒的形式在表面附着，而且漆雾附着力差，极易脱落，这种现象称为干喷。

干喷产生的原因是在喷涂反光漆时，喷枪与底材距离过远；或者在温度较高的环境下进行施工，反光漆干燥的速度过快等原因。这是可以预防的，进行喷涂时调整好喷涂的距离，防撞护栏反光漆，避免在温度过高时进行施工。

如果反光漆已经产生了干喷要如何处理呢？首先把干喷的漆膜表面清理干净，然后调整好喷涂距离在进行重新喷涂。施工人员的经验不足或者技能不佳都会导致出现涂层问题，马路边反光漆，很多问题都是可以避免的，因为涂料质量造成的问题是很少的，反光漆，所以在进行反光漆施工时需要格外注意。

### 反光漆施工流程

1. 在进行桥梁反光漆的喷涂之前，要先对被施工底材表面和工具进行清洁工作。
2. 反光漆使用时要严格按照施工工序步骤来，底漆干燥以后才能进行面漆的喷涂
3. 喷涂过程要不断对反光漆进行搅拌，防止反光晶体沉淀到底部，导致先喷涂的部位反光晶体分布较少
4. 反光漆的面漆不能涂刷过厚，遮盖住底漆颜色即可，这样可以让反光效果更加的明显
5. 施工完毕以后，可以使用反光漆的稀释剂清洗工具，防止下次施工时造成污染

高速公路反光漆-【会胜漆】反光油漆品牌(在线咨询)-反光漆由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！