

天津厂房通风降温 蓝甜科技 天津厂房降温

产品名称	天津厂房通风降温 蓝甜科技 天津厂房降温
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

产品详情

螺旋风管特点

经济性：

A：根据国家规范，同等管径，板厚降低10-15%。（主材造价降低10-15%）

B：同等条件下满状辅材（吊键等）结果简单，天津厂房通风降温，数量少，安装辅材造价降低30%

C：施工时吊装效率比矩形风管提高一倍。

D：同等条件下，可将举行风管低速送排风变为高速送排风，系统设计可减少风管总量，不仅经济，而且节约空间

可能性：

A：同样板厚及同等管径下，螺旋风管强度高。

B：风管外表为圆形，外形美观。

C：同等截面下，圆形风管比矩形风管结构张力合理，大幅度提高风管刚性，明显降低颤震噪音。

D：同等长度下，法兰连接数量少，天津厂房降温，蜜蜂性能优于矩形风管，使系统通风质量大大提高。

螺旋风管自投放市场以来，因其本身具有卓越性能及低廉的动作成本，在通风、空调系统中的应用不断得到推广，目前大部分产品也广泛应用于造船、通风、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。螺旋风管的主要用途如下：

(1)通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。一般而言，通风系统的流量都很大，天津厂房降温系统，因此要求使用阻力较小的空气输送管道，以节省造价和运行费用——螺旋风管就最适用。一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。

(2)空调系统：螺旋风管可内贴保温材料，外表美观。

(3)排油烟系统：饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，采用螺旋风管是合适的，强度高，经济实用。

(4)除尘系统：除尘装置的收集和输送，可使用螺旋风管。

(5)散装物料输送：气力输送系统种，一些较细些松散的物料颗粒，可使用螺旋风管输送，造价低、效果好。

厂房用通风设备向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，通风设备集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近通风设备附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，天津厂房降温安装，由通风设备排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达97%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

天津厂房通风降温-蓝甜科技(在线咨询)-天津厂房降温由天津市蓝甜科技有限公司提供。天津市蓝甜科技有限公司(www.blueskyqx.com)在环保监测设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，蓝甜科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。