

亚克力色板 长宁亚克力板 中天诚亚克力价格

产品名称	亚克力色板 长宁亚克力板 中天诚亚克力价格
公司名称	四川中天诚建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区青龙场致强路266号
联系电话	13730620076

产品详情

主营：亚克力，亚克力板，声屏障，隔音屏，公路隔音墙，亚克力声屏障，亚克力隔音屏，小区隔音墙。

不同的性能，不同的色彩及视觉效果以满足千变万化的要求。

1.亚克力板按生产工艺分浇铸板和挤压板，按透光度可分为透明板、半透明板（包括染色板透明板）、色板（包括黑白及彩色板）；按性能分抗冲击板、抗紫外线板、普通板和特殊板如高抗冲板、阻燃板、磨砂板、金属效果板、高耐磨板、导光板等。

A：浇铸板：分子量高，亚克力板价格表，具有出色的刚度、强度以及优异的抗化学品性能。因而比较适合加工大尺寸的标识牌匾，相对在软化过程中时间稍长。这种板材的特点是小批量加工，在颜色体系和表面纹理效果方面有无法比拟的灵活性，且产品规格齐全，实用于各种特殊用途。

B：挤压板：与浇铸板相比，挤压板分子量较低，机械性能稍弱，柔性比较高。然而，这一特点有利于折弯和热成型加工，软化时间较短。在处理尺寸较大的板材时，有利于各种快速真空吸塑成型。同时，亚克力灯板，挤压板的厚度公差比浇铸板小。由于挤压板是大批量自动化生产，颜色和规格不便调理，所以产品规格多样性受到一定的限制。千变万化

亚克力板亚克力板亚克力板亚克力板亚克力板

主营：亚克力，亚克力板，声屏障，亚克力色板，隔音屏，公路隔音墙，亚克力声屏障，亚克力隔音屏，小区隔音墙。

特点

1.硬度

硬度是体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料PMMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皴裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一，平均摩氏硬度值8、9度左右。

2.厚度（亚克力公差）

亚克力板材厚度存在亚克力公差，所以亚克力公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。亚克力的生产都有一个国际标准ISO7823

浇注板的公差要求：公差=± (0.4 + 0.1 x 厚度)

挤出板的公差要求：公差=< 3 mm 厚度：± 10 %> 3 mm 厚度：± 5 %

3.透明度/白度

严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

亚克力板亚克力板亚克力板亚克力板

主营：亚克力，亚克力板，长宁亚克力板，声屏障，隔音屏，公路隔音墙，亚克力声屏障，亚克力隔音屏，小区隔音墙，耐力板，PC板。

声屏障厂家优势：

一、声屏障品种齐全的产品结构：我厂设备齐全，能生产我国现有的所有声屏障系列产品，应用过广泛，例如：全封闭声屏障、移动声屏障、弧形声屏障、直立声屏障、公路声屏障、桥梁声屏障快速路声屏障及各种规格立柱、相关配件，另外可进行任意形式的表面处理，如：厚热镀、喷塑、浸塑等，颜色多样，外形美观。

亚克力板亚克力板亚克力板 亚克力色板-长宁亚克力板-中天诚亚克力价格(查看)由四川中天诚建筑装饰工程有限公司提供。四川中天诚建筑装饰工程有限公司（www.tz1288.com）在建筑玻璃这一领域倾注了无限的热忱和热情，中天诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。