

Y.K铁艺厂有口皆碑 铁艺围栏外贸 铁艺围栏

产品名称	Y.K铁艺厂有口皆碑 铁艺围栏外贸 铁艺围栏
公司名称	东阳市白云炎楷铁艺加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市商贸城F2-13789
联系电话	18257833134

产品详情

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

现在随着新材料层出不穷，铁艺也带着它上世纪积淀下来的“优良气质”，与这些材料组合，不断以新面孔重新回到人们的生活之中，冷酷坚硬的铁与闪烁着现代感的玻璃组合，显现出另一类的时代感;铁与木的组合又有简洁质朴的贵族气;与布在一起也一样“气宇非凡”……现代组合中的铁艺简化或是放弃了以前那种繁琐的装饰，但其华贵的“风韵”犹存。至于用在门窗上的铁艺，保留其原有的装饰美倒是更好的选择。

一个成功的铁艺必须是这样的：

- 1、造型优美，视觉效果良好，具有艺术美。
- 2、精工制作，体现工艺美。
- 3、强度足够，能满足基本功能。
- 4、花费合理，经济上有合理性。

欢迎前来选购、定制！

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，铁艺围栏多少钱，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

一.水平安装工艺

铁艺护栏均按照所提供的标准线为护栏安装水平标准。

二.安装工艺

(1)产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位，确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求与验收规范。

(2)预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，铁艺围栏外贸，避免造成不在一条平行线上。

(3)铁艺护栏安装按所提供的标准线抄水平定位安装，预埋间距根据现场尺寸及图纸设计要求，安装定位。

(4)安装偏差必须符合国家规定和设计要求，达到验收标准。

(5)预埋件、铁艺护栏安装必须牢固，安装偏差根据国家规定和设计要求：直线度 $<3\text{mm}$ ，垂直度 $<3\text{mm}$ ，护栏间距误差 $<3\text{mm}$ ，对角线误差 $<3\text{mm}$ ，预埋件垂直误差 $<3\text{mm}$ ，水平误差 $<3\text{mm}$ 。

(6)预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆，再进行铁艺护栏安装。

欢迎前来选购、定制！

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

1)铁艺栏杆原基面为黑色醇酸漆，该材料硬度低，铁艺围栏，耐候性差，根据我公司多年施工经验，建议采用丙烯酸油漆进行翻新，其特点是施工简单材料耐候性强，防开裂，不易污染，易清洗。

2)表面处理对于防护漆的成功使用至关重要。清除油脂、老化涂层以及表面污物(如底材上的氧化皮和锈蚀、混凝土的浮浆，以及镀锌后表面的锌盐等)，是表面处理最重要的环节。无论是哪一种油漆，其性能都与涂装之前表面处理正确与否有直接相关。表面处理的主要目的确保所有污物清除干净，减少初期锈蚀的机会，确保金属表的粗糙底，铁艺围栏出口，保证即将涂装的油漆具有充分的附着力。

3)铁艺护栏表面可以刷漆、喷漆或烤漆。因工件过大，烤漆时不方便和不适合安装后期的维护且成本过高，所以，刷漆和喷漆是油漆施工中比较常见的基本方法。

欢迎前来选购、定制！