

不锈钢铜艺楼宇门 丽嘉门业有口皆碑 不锈钢铜艺楼宇门厂家制造

产品名称	不锈钢铜艺楼宇门 丽嘉门业有口皆碑 不锈钢铜艺楼宇门厂家制造
公司名称	永康市尊名工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市石柱镇地塔田111号
联系电话	18606886666 18606886666

产品详情

不锈钢楼宇门安装小常识需要者请参考：

- 1、不锈钢楼宇门的安装应按照所采用的楼宇门种类，采取相适应的安装方法。
- 2、要求推拉门安装后推拉灵活，平开门开启方便，关闭严密牢固。
- 3、不锈钢楼宇门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。
- 4、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。
- 5、不锈钢楼宇门上的拉手、门锁、对讲系统、观察孔等五金配件，必须齐全;多功能不锈钢楼宇门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。

以上就是丽嘉楼宇门厂家给大家介绍的不锈钢楼宇门的安装注意，希望对大家有所帮助，如果大家想要了解更多的信息，可以到我们的网站查看或者拨打下方图片上的电话咨询，我们欢迎您的到来。

楼宇对讲门铃系统采用较多的分立元件，电路比较复杂，但如果有了原理图，维修操作就容易了。由电路图可以看出，变压器产生的低压经桥式整流、电容滤波、三端稳压块7812产生的+12V由插座V1引入，直接供给继电器K，另一路经VD3隔离，产生VCC供给其他电路。当户外有人按下S1时，插座V6的1脚信号经S1、话机开关SA的2、3脚、扬声器LB到地，形成电流通路，相当于把R17下端接地，故VT5的基极为低电平，VT5饱和，音乐IC的2脚有触发高电平，故3脚有音乐信号输出，经IC1（LM386）放大后，由IC1的5脚输出，经V6的1脚、S1、话机开关SA的2、3脚送到扬声器LB，发出声音。由于话机开关SA的特殊结构，该音频信号还可耦合至话机开关SA的4脚，再经插座V3的2脚耦合至IC2（TDA2822M）的7脚，放大后由1脚输出，使按门铃者可以听到从LB1发出的声音。

按下S1~S10中的任何一键，若能听到门铃声，说明VT5、音乐IC和IC1工作基本正常。双方能通话，说明IC2和室内话机工作基本正常。插座V3的1脚正常时是高电位，1脚对地短接时，应能听到继电器K的吸合声，说明开锁电路是正常的。点闭合，电磁锁LOCK得电动作，楼宇门打开。由于震动频繁，主电路易发生开焊的故障。

当出现故障时，首先应查供电部分。由于各部分接口标注清晰，可把主板、按键板、话机摘下来维修，一般容易找到故障原因。

不锈钢楼宇门

所谓楼宇门顾名思义，就是高楼大厦的大门，不锈钢楼宇门是用不锈钢板材制作的大门，门扇上一般安装有楼宇对讲机。

不锈钢楼宇门工作原理

每一个门开关对应一个住户的分机，其实就是供电开关，开关按下后，接通住户家的电源。分机得电，分机里面的音乐片发声。分机摘机后又簧开关将电切换至放大线路部分，可以进行对讲了。

欢迎广大新老客户拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！