

储药冰箱温度2-48 容积150L

产品名称	储药冰箱温度2-48 容积150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

储药冰箱温度2-48 容积150L简介

公司是*制造精密仪器仪表的企业，公司注重技术的应用，以技术为先导，以*型企业的态度提供*1的各类精密仪器仪表产品和服务。公司经营各类仪器仪表产品广泛应用于科研文教、农林、检验检疫、石油化工、生物工程，公司参与了众多行业系统项目的招投标工作。公司秉承只提供客户可靠产品、优异服务的理念，尤其注重产品的质量和售后服务，售产品都经过*技术人员的悉心测试、调试维护，*的管理人才和销售团队保障了*完善的售前、售中和。公司凭借可靠的质量和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖。

储药冰箱温度2-48 容积150L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联储药冰箱温度2-48 容积150L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

储药冰箱温度2-48 容积150L型号

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品
 额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定频率：50Hz
 采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定输入电流：0.8A
 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷剂用量：R600a（43g）温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48 电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*
 锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mm 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~ 10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~ 10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

储药冰箱温度2-48 容积150L特点：内设照明灯，存取物品一目了然，箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和。智能恒温系统：微电脑智能温控系统，LED数码显示屏，温控可调可控。人性简洁设计：三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，·多重报警功能：温报警，低温报警，温感故障报警等，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角·优异板材结构：防喷涂工艺，表面色泽柔和，优异可移动浸塑搁架性能稳定：PTC陶瓷复合加热器设计，使用*，加热迅速·低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，*门锁设计，防止随意开启保存储物品*。温控系统：制冷和制热双向循环控制：带液晶显示控制系统、更实用；嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙；紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便；*设计：风冷无霜超静音设计、更稳定；多重*：低温报警*门锁、更可靠。人性设计：双锁设计，宽电压带、更*智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视*又方便门锁设计：*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品*。外箱材料：采用优异冷轧钢板内胆材料：采用ABS工程塑料。箱体保温：采用密度无氟聚氨脂发泡层。物品存放：优异不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更*。

储药冰箱温度2-48 容积150L

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

福意联公司自成立以来坚决以精美储药冰箱温度2-48 容积150L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。

2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。

4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

5.车载冰箱放在汽车后备箱中时，如何连接到烟插座？·部分车型在后备箱内预安装有一个烟插座，可直接连接冰箱电源插头；·可以将电源线加长从座椅底部穿过，连接到车内的烟插座，电源线应尽量选择短而粗的线，不能低于原配线材规格。6.车载冰箱能不能在家里使用？·可以，选购原厂配件“电源转换器”即可220v家用电的使用

福意联注于储药冰箱温度2-48 容积150L