

# 快干水性木器面漆用JF1615A水性丙烯酸树脂分散体

产品名称	快干水性木器面漆用JF1615A水性丙烯酸树脂分散体
公司名称	淄博嘉丰化工科技发展有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	类别:热塑性 牌号:舜势达 产商/产地:嘉丰/淄博
公司地址	张店区昌国路良乡工业园
联系电话	13905334029

## 产品详情

类别	热塑性	牌号	舜势达
产商/产地	嘉丰/淄博	含量	42(%)
粘度	20(S)	用途	水性木器漆
CAS	.....		

水性木器漆树脂系列：

【推荐】jf1615a水性丙烯酸树脂分散体

(用于制造代替硝基漆的快干水性木器面漆)

产品介绍：

本产品是jf1015的升级品种，提高了单体自交联能力，针对出口水性木器漆研制，通过特殊分子设计，采用核壳技术生产的不含烷基酚类乳化剂（apeo）的有机硅改性苯丙纳米微乳液。（1）核硬壳软，核的玻璃化温度大于90，壳的玻璃化温度小于-10，从而形成高硬度、高抗粘，而又低温成膜的特性，在一定程度上具备了聚氨酯和丙烯酸的双重特性，且耐水性比普通水性聚氨酯好，硬度与水性聚氨酯相仿，是水性聚氨酯的低价高性能替代品。（2）快干、起硬快、附着力好、耐水性能好，用树脂制成的水性漆是油性硝基漆的优良低价替代品，广泛用于出口木器制品。（3）可与水性聚氨酯高比例复配制造优秀的木器漆产品。建议配方见附页。

产品特点：

水白色半透明乳液，固含量 $41 \pm 1\%$ ，成膜温度15，常温不用任何成膜助剂可成膜，且配成漆的光泽优良。漆膜70热压不返粘。适合做平光漆、半哑漆、哑光漆。

应用领域：

用于制作出口水性木器面漆、水性玩具漆、水性柳编漆等。

包装及储运：

包装为50kg/100kg塑料桶。本产品应贮存在通风干燥的库房内，防止日光直接照射，运输和贮存温度在5℃以上。本品自包装日起有效贮存期为半年，用户按质量标准验收时，若发现质量问题，请及时与本公司联系。

0533-2719009 司小姐 13905334029 杨工