

药品冰箱温度2-8 容积150L

产品名称	药品冰箱温度2-8 容积150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

冰箱温度2-8 容积150L简介

公司致力于实验室仪器设备应用*性技术公司。公司为客户提供一式服务，设备销售、安装调试、培训技术支持、维护保养、改造、配件销售。公司技术服务*承接实验室各类仪器业务。公司拥有的检测设备，拥有一批*工程师，具有多年经验，技术。我们以真诚的服务态度和*的技术为客户提供更加便利、省心的服务解决方案。

冰箱温度2-8 容积150L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联冰箱温度2-8 容积150L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

冰箱温度2-8 容积150L型号

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入功率：160W额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a（43g）温控范围：2-48 箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mmFYL-YS-310L主要特征：二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48，调节增量为1。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。该产品采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度1，采用压缩机，运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，以确保箱内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在之间任意温度。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~ 10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~ 10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

冰箱温度2-8 容积150L特点：产品性能：微电脑控制：亮度数码显示，在2——48 范围内任意设定，温度控制精度1 ；、报警系统：低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；、制冷系统：采用效全压缩机，静音，无氟制冷剂，风式效冷凝器，翅片式恒温箱，制冷迅速；、开机自检延时功能；2——3分钟延时能够有效的保护压缩机频繁启动；、人性化设计：样式：立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带脚轮。宽电压带，适合110——240V电压下使用；、，9001；产品符合要求；提供检测报告。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

冰箱温度2-8 容积150L福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

福意联公司自成立以来坚决以精美冰箱温度2-8 容积150L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺

- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4.车载冰箱适合放在车上哪里使用？·体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

福意联注于冰箱温度2-8 容积150L