

JF1018A水性丙烯酸树脂分散体用于制造高光水性木器漆

产品名称	JF1018A水性丙烯酸树脂分散体用于制造高光水性木器漆
公司名称	淄博嘉丰化工科技发展有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	类别:热塑性 牌号:舜势达 产商/产地:嘉丰/淄博
公司地址	张店区昌国路良乡工业园
联系电话	13905334029

产品详情

类别	热塑性	牌号	舜势达
产商/产地	嘉丰/淄博	含量	42(%)
粘度	20(S)	用途	水性木器漆
CAS	...		

水性木器漆树脂系列：

【推荐】jf1018a水性丙烯酸树脂分散体

(用于制造高光水性木器漆和水性金属漆)

产品介绍：

本产品是jf1018的升级品种，提高了单体自交联能力，是针对水性木器漆、水性金属漆，通过特殊分子设计和粒子设计，采用核壳技术生产的不含烷基酚类乳化剂（apeo）的有机硅改性的自交联苯丙纳米微乳液。（1）核硬壳软，核的玻璃化温度大于100，壳的玻璃化温度小于-10，从而形成高硬度、高抗粘，而又低温成膜的特性，具备了聚氨酯和丙烯酸的双重特性，是水性聚氨酯的低价高性能替代品。（2）在核壳合成过程中，采用包括加成有机硅在内的多重交联技术，使树脂在硬度、耐水性、附着力、光泽等方面得到很大提高，硬度与水性聚氨酯相仿。（3）杜绝了烷基酚类乳化剂（apeo）的存在，更安全环保。（4）树脂本身光泽高，可以制造高光水性木器漆。（5）用本树脂制成的水性木器漆快干，起硬快，是出口木器用硝基漆的替代品，可常温自干和高温烘干，适用于刷涂、喷涂和浸涂。

产品特点：

水白色半透明乳液，固含量 $41 \pm 1\%$ ，成膜温度20，且配成漆的光泽大于100。漆膜80 热压不返粘。清漆硬度 hb，低温成膜，高温不返粘。特别适用于制作高光漆。

应用领域：

用于制作出口高光泽水性木器漆、水性金属漆等。

包装及储运：

包装为50kg/100kg塑料桶。本产品应贮存在通风干燥的库房内，防止日光直接照射，运输和贮存温度在5℃以上。本品自包装日起有效贮存期为半年，用户按质量标准验收时，若发现质量问题，请及时与本公司联系。

0533-2719009 司小姐 13905334029 杨工