

# 电暖桌加热片 热点电热 加热片

产品名称	电暖桌加热片 热点电热 加热片
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

## 产品详情

陶瓷发热片的参数都有哪些

1)温升：升温速度快，7-10秒达200℃，30秒达500-700℃。

2)电阻：加入额定电压10分钟，多士炉加热片，断电后测通电部位(引线)和非通电部位之间的绝缘电阻，刚断电后：1MΩ以上，断电10分钟后：100MΩ。

3)耐电压：用0.5mACUT电源，通电部位(引线)和非通电部位之间用AC3750V/0.5mA/1sec通过。

4)性能：

1、绝缘电阻：100MΩ以上。

2、耐电压：耐AC3750V/0.5mA/1sce时通过。

3、初期电阻：30-225Ω。

4、消费功率：30-130W。

环保特性对比 金属加热片发热体为金属，无不良气体放出，电饭煲铝箔加热片，工作时无明火产生，保证了使用上的安全性和可靠性。

面状发热，热效率高，节能省电。电热膜是面状发热材料，与被加热体形成限度的导热面。这种加热方式传导性能好，加热片本身温度并不太高，没有发红、灼热现象产生，辐射热损很小。因此，用加热片

制成的电热器具，热效率相当高，一般都在90%左右是目前电热行业运用最广泛的加热片之一，它具有很多其他加热基材的加热片所不具备的特性，电暖桌加热片，相对比较其他产品，具有热转换高，升温快，温度均匀等明显的特点。

### 暖宫宝发热片

电压为5V，功率约6-6.5W，温度都采用NTC控制方式，温度为55℃，45℃，35℃，加热片，三个标准，也可以按照买家的要求设定温度的标准，

### 数据连接线

采用USB数据连接线，目的是方便用户，家庭使用，如遇到电池电量不足的情况下，可与手机充电器进行连接，从而可以保持连续工作的状态

### 温度控制器

一种具有三档式调温的温度开关，操作形式为按键式，带颜色指示灯，分别有红色，蓝色，绿色，每一个颜色代表不同的温度档位

<1>红色—1档，高温度55

<2>蓝色—2档，高温度45

<3>绿色—3档，高温度35

电暖桌加热片-热点电热(在线咨询)-加热片由东莞市热点电热科技有限公司提供。电暖桌加热片-热点电热(在线咨询)-加热片是东莞市热点电热科技有限公司（[www.dg-hot.com](http://www.dg-hot.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。