

釜用机械密封报价 延边釜用机械密封 约翰克兰密封件公司

产品名称	釜用机械密封报价 延边釜用机械密封 约翰克兰密封件公司
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

真空器件的密封有两种情况，一种是密封件把充满液态介质的某一容器与外部真空空间分割开。在这种情况下，密封件的主要作用是防止液态介质漏入真空空间。另一种情况是密封件把真空内腔与外腔分割开，它的作用是保持要求的真空度。这种情况比较复杂，延边釜用机械密封，因为周围气体介质即使稍微漏入真空腔内，也会使其真空度降低。如果漏入了腐蚀性气体，真空设备就可能损坏。

机械密封常用材料的选用

净水;常温;(动)9CR18，1CR13堆焊钴铬钨，铸铁;(静)浸树脂石墨，青铜，釜用机械密封价格，酚醛塑料。

河水(含泥沙);常温;(动)碳化钨，(静)碳化钨

海水;常温;(动)碳化钨，1CR13堆焊钴铬钨，釜用机械密封咨询电话，铸铁;(静)浸树脂石墨，碳化钨，金属陶瓷;

过热水100度;(动)碳化钨，1CR13堆焊钴铬钨，铸铁;(静)浸树脂石墨，碳化钨，金属陶瓷;

，釜用机械密封报价，润滑油，液态烃;常温;(动)碳化钨，1CR13堆焊钴铬钨，铸铁;(静)浸树脂或锡铈合金石墨，酚醛塑料。

，润滑油，液态烃;100度;(动)碳化钨，1CR13堆焊钴铬钨;(静)浸青铜或树脂石墨。

，润滑油，液态烃;含颗粒;(动)碳化钨;(静)碳化钨。

机械密封对机器精度的要求：(以真空泵的机械密封为例)

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。
- (2)转子轴向窜动不超过0.3mm。
- (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

密封件的确认：

- (1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。
- (2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。
- (3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

釜用机械密封报价-延边釜用机械密封-约翰克兰密封件公司由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司（www.czjohncrane.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，约翰克兰密封件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。