

# 大功率LED泛光灯10W-40W

产品名称	大功率LED泛光灯10W-40W
公司名称	北京信能阳光新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:solarone 型号:SL260FG 类型:LED泛光灯
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧
联系电话	86-10-13051637286

## 产品详情

品牌	solar one	型号	SL260FG
类型	LED泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	led	光源功率	10W ~ 40W ( W )
主要适用范围	高纯铝质灯壳，超白高透布纹钢化玻璃，真空镀膜反射器，多芯片封装大功率LED光源，高		

- 1、 选用进口高亮度芯片，运用集成式单模组光源设计，自主封装大功率led（10w - 40w）光源；
- 2、 led光源与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，有效的保证了led光源寿命；
- 3、 灯体采用耐老化硅橡胶密封带。表面做了阳极氧化和喷塑处理，整体灯具符合ip65标准；
- 4、 无不良眩光、无频闪；
- 5、 启动无延时，通电即达正常亮度，无须等待，消除了传统气体灯具长时间的启动过程；
- 6、 绿色环保无污染：不含铅、汞等污染元素，冷光源，对环境没有任何污染；
- 7、 安装快捷，灵活，任何角度可调。通用性强，应用范围广泛；
- 8、 可采用低压供电，安全可靠。
- 9、 固体发光，抗震性能好，牢固可靠。

## 技术参数

型号	sl260fg（10w ~ 40w）
led功率	10w ~ 40w
工作电压	ac（85v ~ 150v/165v ~ 265v）/频率（50hz ~ 60hz）

dc ( 12v 24v )

电源效率	> 0.9
功率因数	> 0.98
led发光效率	100lm/w
灯具效率	> 90%
显色指数	ra > 80
相关色温	2700k ~ 7000k
发光颜色	白色 红色 绿色 琥珀色 蓝色
作业环境	-40 ~ 55
防护等级	ip65
使用寿命	> 50000h
重量	3.3kg
外形尺寸	262mm × 180mm × 230mm

## 材质

高纯铝质灯壳，超白高透布纹钢化玻璃，真空镀膜反射器，多芯片封装大功率led光源