# 大功率LED泛光灯10W-70W

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 大功率LED泛光灯10W-70W |
| 公司名称 | 北京信能阳光新能源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:solarone<br>型号:RT390FL<br>类型:LED泛光灯 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧 |
| 联系电话 | 86-10-13051637286 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | solar one | 型号 | RT390FL |
| 类型 | LED泛光灯 | 防护等级 | IP65 |
| 光源类型 | led | 光源功率 | 10W～70W（W） |
| 主要适用范围 | 商场，庭院，公园，广告牌，广场，道路，建筑照明以及其他需要室外照明的场所。 | | |

材 质

高纯度铝质反射器、灯壳及散热体；5mm高强度钢化玻璃罩；单颗大功率led光源；高效率恒流源。

适用场所

商场，庭院，公园，广告牌，广场，道路，建筑照明以及其他需要室外照明的场所。

特 点

1、 选用进口高亮度芯片，运用集成式单模组光源设计，自主封装大功率led（10w－70w）光源；

2、 整体拉伸铝散热体，内部与led光源紧密相接，外部与空气对流散热，有效的保证了led光源寿命；

3、 灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，耐高温发泡硅胶密封，整体灯具防护达到ip65等级；

4、 根据led光源的发光特点，针对性的进行二次[配光设计，使得led光线有效、均匀地射向所需地面，光能利用率大大提高，凸现了led灯具明显的节能优势；

5、 无不良眩光、无频闪；

6、 启动无延时，通电即达正常亮度，无须等待，消除了传统气体灯具长时间的启动过程；

7、 绿色环保无污染：不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；

8、 可采用低压供电，安全可靠。

9、 固体发光，抗震性能好，牢固可靠。

技术参数

| | |
|---|---|
| 型号 | rt390fl（10w～70w） |
| led功率 | 10w～70w |
| 工作电压 | ac（85v～150v/165v～265v）/频率（50hz～60hz） |
| | dc（12v 24v） |
| 电源效率 | ＞0.9 |
| 功率因数 | ＞0.98 |
| led发光效率 | 100lm/w |
| 灯具效率 | ＞90% |
| 显色指数 | ra＞80 |
| 相关色温 | 2700k～7000k |
| 发光颜色 | 白色 红色 绿色 琥珀色 蓝色 |
| 作业环境 | -40°C～55°C |
| 防护等级 | ip65 |
| 使用寿命 | ＞50000h |
| 重量 | 7.39kg |
| 外形尺寸 | 393mm×285mm×93mm |