大功率LED泛光灯10W-70W

产品名称	大功率LED泛光灯10W-70W
公司名称	北京信能阳光新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:solarone 型号:RT390FL 类型:LED泛光灯
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧
联系电话	86-10-13051637286

产品详情

品牌	solar one	型号	RT390FL
类型	LED泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	led	光源功率	10W～70W（W）
主要适用范围	商场，庭院，公园，广告牌，广场，道路，建筑照明以及其他需要室外照明的场所。		

材 质

高纯度铝质反射器、灯壳及散热体；5mm高强度钢化玻璃罩；单颗大功率led光源；高效率恒流源。

适用场所

商场，庭院，公园，广告牌，广场，道路，建筑照明以及其他需要室外照明的场所。

特 点

1、 选用进口高亮度芯片，运用集成式单模组光源设计，自主封装大功率led（10w－70w）光源；

2、 整体拉伸铝散热体，内部与led光源紧密相接，外部与空气对流散热，有效的保证了led光源寿命；

3、 灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，耐高温发泡硅胶密封，整体灯具防护达到ip65等级；

4、 根据led光源的发光特点，针对性的进行二次[配光设计，使得led光线有效、均匀地射向所需地面，光能利用率大大提高，凸现了led灯具明显的节能优势；

5、 无不良眩光、无频闪；

6、 启动无延时，通电即达正常亮度，无须等待，消除了传统气体灯具长时间的启动过程；

7、 绿色环保无污染：不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；

8、 可采用低压供电，安全可靠。

9、 固体发光，抗震性能好，牢固可靠。

技术参数

型号	rt390fl（10w～70w）
led功率	10w～70w
工作电压	ac（85v～150v/165v～265v）/频率（50hz～60hz）
	dc（12v 24v）
电源效率	＞0.9
功率因数	＞0.98
led发光效率	100lm/w
灯具效率	＞90%
显色指数	ra＞80
相关色温	2700k～7000k
发光颜色	白色 红色 绿色 琥珀色 蓝色
作业环境	-40°C～55°C
防护等级	ip65
使用寿命	＞50000h
重量	7.39kg
外形尺寸	393mm×285mm×93mm