

# 环氧地坪漆价格 宿迁环氧地坪漆 佳诺化工有限公司

产品名称	环氧地坪漆价格 宿迁环氧地坪漆 佳诺化工有限公司
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

## 产品详情

环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

对于防潮效果要求比较高的客户，推荐在做环氧树脂地坪之前先做防水，这样可以很好滴把防水的功能体现出来，而且这样施工做出来的环氧地坪防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉，并且地坪整体美观整洁亮丽。

环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镭刀痕，宿迁环氧地坪漆，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，环氧地坪漆价格，颜色均匀一致，环氧地坪漆厂家，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

在环氧地坪施工的过程中有很多问题出现，是问题肯定是有办法解决的!环氧地坪为什么产生色差?出现色差了怎么办？

色差原因、环氧树脂地坪涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀;、倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久;、涂层厚薄不均匀;、施工中途断料;、采用不同批号面漆;

预防方法、施工前主剂应先充分搅拌均匀;、避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工;、尽量适用固定工具及加强施工人员施工熟练度;、涂料须一次备足，防止断料;、尽可能使用同一批号涂料.

夏季环氧地坪施工怎样做好养护工作？

首先，环氧地坪常规只能耐受80 的温度，针对夏季高温在环氧地坪的控制范围内，水性环氧地坪漆，不过对于高于这个温度，地坪就开始出现一定的问题了，如电焊或氧割的区域，以及一些特殊场地，这时候如果您工作一定要采取措施，避免地坪直接和高温相接处，具体办法是在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。

接着，就是我们在环氧地坪的养护当中经常提到的，油污、化学药品的问题，这些化学物质有很强的腐蚀性，环氧地坪本省有很强的耐腐蚀性能，但是对于其地面上的化学物质和油污要及时做好清理工作，否则会使地面变滑，易造成伤害，同时时间过长造成腐蚀，影响美观和使用寿命，在环氧地坪的清理当中这些问题要注意，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洁、充分干燥。

环氧地坪漆价格-宿迁环氧地坪漆-佳诺化工有限公司由安徽省佳诺化工有限公司提供。安徽省佳诺化工有限公司（[www.ahjianuo.cn](http://www.ahjianuo.cn)）为客户提供“化学原料”等业务，公司拥有“佳诺化工”等品牌。专注于表面活性剂等行业，在江苏南京 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王女士。