

肇庆粘碳纤维布加固多少钱

产品名称	肇庆粘碳纤维布加固多少钱
公司名称	东莞市迪固建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号
联系电话	13926837965

产品详情

碳纤维胶 编辑 讨论

建筑上一般碳纤维胶是指碳纤维浸渍胶，碳纤维胶包括碳纤维底胶、碳纤维找平胶和碳纤维浸渍胶三种。碳纤维胶系A、B双组分环氧类胶粘剂。

碳纤维加固施工要点：

加固设计 混凝土表面处理 配制找平胶涂刮找平 配制并涂刷底胶 配制-浸渍胶粘贴碳纤维布 固化养护 质量检验

施工环境通风、干燥，粘贴面洁净、无油污。

固化温度不低于5℃，环境温度20-25℃时固化时间不少于3天，平均温度为10℃时固化时间不少于7天。

施工时必须具备手套、口罩、护目镜等防护用品。

若不慎弄到皮肤或衣物上，可用酮清洗并用大量清水冲洗。

若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

碳纤维布的浮起，膨起的高度比较低时，要用注入粘贴胶等立即修补。

用滚珠榔头检查浮起、膨起，有浮起、膨起的要进行标记。

浮起、膨起的上部和下部2处开小孔。

由下部孔用专用，打入粘贴胶。由上部孔流出粘贴胶时注入结束。

、碳纤维布浮起、膨起高度及碳纤维很乱时，用碳纤维布修补。

用滚珠榔头检验浮起、膨起的大小，打上标记。

用电动研磨机等切去修补对象部分。

用吹风机、棉丝等扫去粉尘等。

用找平胶粘贴抹平表面。

粘贴指触干燥后，用粘贴胶、碳纤维布贴补修正。与切去叠层数相同片数的碳纤维布，搭接长度 200。

碳纤维材料的耐久性非常强，国家规范中对碳纤维材料的使用年限设定的是50年，不过在实际施工的过程中会发现，碳纤维材料的使用寿命不止50年，即使在恶劣的环境中施工，碳纤维材料的使用性能也不会受到干扰，不过这里所说的是优质的碳纤维材料，有些劣质的碳纤维材料，虽然市场售价较低，但是存在的质量瑕疵问题严重，使用这类劣质的碳纤维材料进行加固维修，不仅达不到预期的加固效果，反而会降低建筑物的使用寿命，另外，还会带来严重的安全隐患。

碳纤维加固方法虽然是目前常用的加固方法，不过碳纤维加固方法也存在一些弊端，对于碳纤维加固技术的局限性方面，粘碳纤维布加固多少钱，我们要重点把握，并不是所有的加固工程都适用该种加固方法的，对此我们要明确，另外，随着建筑行业的发展，碳纤维加固技术在我国已经趋于成熟，碳纤维加固过程中存在的诸多难点都已经被攻克，而且碳纤维材料也在不断更新换代，现在市场上销售的碳纤维材料，更适合在加固工程中使用。

肇庆粘碳纤维布加固多少钱由东莞市迪固建筑科技有限公司提供。“桶装式植筋胶”，“注射式植筋胶”，“高强化学锚栓”，就选东莞市迪固建筑科技有限公司（www.digujianzhu.com），公司位于：广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号，多年来，迪固建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：李琳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迪固建筑期待成为您的长期合作伙伴！