

环氧地坪漆厂商【润龙包工包料】濮阳环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆厂商【润龙包工包料】 濮阳环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

- 1、酸值高的涂料不宜用铁桶包装：酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。
- 2、根据需求选择涂料配方中的树脂和颜料：环氧地坪漆中个别颜料的耐光和耐热性不好，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

【润龙涂料】公司长期以创新、高效、诚信的工作态度得到市场及客户的认可，企业引进优良的施工技术，良好的管理水平为经营路线，设备先进，并配有多支训练有素的专业施工团队，满足不同类型的地坪施工要求。

环氧地坪漆完工交付使用后，应坚持养护和清洁，以保证车间环境整洁，真正达到洁净的生产环境。同时，把每天的地面养护工作列入日常的管理制度，有利于延长地坪的使用寿命，减少翻修率，保证生产的顺利进行。

环氧地坪漆的养护跟设备的维护保养同样重要，以下是环氧地坪养护的主要事项：边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。

【润龙涂料】公司主要从事彩色透水路面、彩色压花路面、环氧树脂防静电地坪等地坪工程，产品广泛用于车间、停车场、学校、仓库、汽车机械、医院、电子、食品、印、纺织、商场、办公等地坪涂装。

环氧地坪漆变色预防措施：

1、环氧地坪漆在施工前应充分搅拌均匀：复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装：金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

【润龙涂料】公司主要从事彩色透水路面、彩色压花路面、环氧树脂防静电地坪等地坪工程，产品广泛用于车间、停车场、学校、仓库、汽车机械、医院、电子、食品、印、纺织、商场、办公等地坪涂装。