

两翼旋转门维修 诚迎智能门厂家地址 阜阳旋转门维修

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 两翼旋转门维修 诚迎智能门厂家地址 阜阳旋转门维修 |
| 公司名称 | 芜湖诚迎智能门控科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋 |
| 联系电话 | 18010737077 18010737077 |

产品详情

旋转门的产品特点

旋转门的产品特点是整体铝合金压铸型材框架，强度高，稳定性高；节能、静音、平稳、安全、使用寿命长（设计使用寿命：20年）；进口数字化程序控制系统，运转操作极其可靠；具备防碰、防撞、防夹、门扇随动防夹等多重安全功能；全进口感应触发及安全控制系统，运行状态及故障自动显示功能；

两种运行方式（自动旋转及自动平移）任意选择；停电及紧急情况消防通道自动打开功能，及时疏散人群。功能介绍：两翼旋转门在使用时非常安全和方便，不但提高了通行能力，也方便携带行李或购物车的人员自由出入，独有的中间平移门设计，满足了在不同季节及不同场合的需要，即保护环境，将尘土、噪音污染拒之门外，并节约了大量能源。冬季停门位运转功能；夏季停门位运转功能；持续运转功能；防夹功能；防撞功能；急停功能；残障功能；平移门功能；防风、隔尘、隔音及保温功能；紧急疏散功能；定位停止功能；锁门功能；调速功能。

豪华两翼旋转门

豪华型两翼旋转门以使用安全为首要设计标准，旋转门可随时用手推停，防止门扉重力推碰行人。于紧急停电或转门收到火警信号时，旋转门自动旋转至中轴线上停止，自动推拉门马上开启，为室内人员快速提供正确出口，于停电和按下急停按钮后，转门仍可手动推转门体。

- 1、一门两用，既可旋转，又有自动平滑的功能。
- 2、交流变频马达，无级调速，阜阳旋转门维修，节能、寿命长，无碳刷免费维护。
- 3、控制系统采用PLC控制器，对转门各部位信号反馈加以管理并产生动作。同时控制转门转速、照明，并与楼宇自控连结。
- 4、自带UPS电源，在断电或大厦中控发出消防信号时，维持旋转门转至中线，平滑门实现自动状态。
- 5、旋转门操作器，旋转门维修厂家，可人工选择转门的七种工作状态：旋转门处于关闭状态，两侧展箱顶住通道的入口，即电磁锁工作；旋转门电磁锁处于急速（低速运转）状态，当动作感应器探测到行人

时，转门提速至正常；旋转门处于斜角静止等待状态（夏季模式），当动作感应器探测到行人时，转门提速至正常，适合室内外温差较大季节；旋转门处于斜角静止等待状态（冬季模式），两侧展箱顶住通道的入口，当动作感应器探测到行人时，转门提速至正常，适合温差较大、风沙大的季节；旋转门处于平滑门状态，转门停止于中线处，平滑门开始正常开、闭工作；旋转门处于平滑门单向出口状态，行人只能出，不能进；旋转门处于平滑门敞开状态，适合室外气候良好，人潮大的时候通过。

随着自动旋转门行业不断的发展，从手动旋转门到自动门旋转门，从普通轮式旋转门到磁悬浮旋转门，越来越多的企业和行业都运用了自动旋转门，也有很多的企业投身于自动旋转门的生产行业当中，这里所生产的自动旋转门大多应用于酒店、银行、超市、售楼处、政府、企业事业单位等多个领域。

自动旋转门其外观设计新颖，典雅，大气，更能衬托建筑物的整体视觉美观，两翼旋转门维修，目前具有代表性特点的属两翼旋转门和三翼旋转门。两翼旋转门是集于自动门和自动平滑门两者之间的优点进行好的结合。

旋转门产品的基本要求：

1. 旋转门安全设计必须符合相关标准规定，安全探头安放必须设计合理，敏感度不低于国家规定标准，防夹，防撞设施设计不影响旋转门正常运行。
2. 旋转门的构造必须合理，安装要牢固，对预埋件数量和埋设以及连接方法要符合设计和旋转门的产品组合的要求。
3. 旋转门表面质量应达到表面洁净，色泽一致，无污染，无损伤划痕，无翘曲，上下缝隙要均匀一致，美观协调。
4. 旋转门的门扇安装应符合整体性，无松动，转扇门平面角应该平均一致。

两翼旋转门维修-诚迎智能门厂家地址-阜阳旋转门维修由芜湖诚迎智能门控科技有限公司提供。芜湖诚迎智能门控科技有限公司（www.xzm114.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚迎旋转门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：夏经理。