

# 柳州直销镀覆钢接地棒优惠价诚信企业「多图」

产品名称	柳州直销镀覆钢接地棒优惠价诚信企业「多图」
公司名称	杭州至鸿防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室
联系电话	18758826911

## 产品详情

什么是“铜包钢接地棒”？

铜包钢接地棒是在借鉴国外技术的基础上研制开发的，采用了水平连铸工艺进行生产。克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷，具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点。

铜包钢接地结构：

（1）主棒：接地棒选用优质冷拉元钢，用专用设备外铸紫铜（厚度为0.3~0.5MM，直销镀覆钢接地棒优惠价，含铜量99.9%），以保证其具有优良的导电性能和机械强度，该产品具有优良的防腐蚀性能。

（2）连接管：棒与棒之间可以采用铜制连接管连接，具有最佳的防腐效果。棒与棒之间接触紧密，在将接地棒打入地下或采用驱动钻钻入地下时驱动力直接作用于接地棒。分为螺纹连接和非螺纹连接。

（3）驱动头：由高强度合金钢制成，可以保证驱动力顺利打入地下。合金尖端：保证在复杂地质条件下打入地下。

杭州至鸿防雷科技有限公司以诚信务实、以人为本的经营理念为客户提供优质的产品与服务，我们坚持以质量与创新开拓市场，我们以和谐互利的态度与各位协作进取。

铜镀层的粘合度—当接地棒打入地下时，应检测镀层是否趋向分离。具体方法为：把待测的接地棒夹在虎口钳之间，钳口之间的距离等于棒的直径减去1.2mm。当棒被挤压时，虎口钳会切下与之接触的棒的镀层，而表面的其余部分镀层不会剥落，这样的镀层可以保证接地棒在镀铜后可车上螺纹。

杭州至鸿防雷科技有限公司以诚信务实、以人为本的经营理念为客户提供优质的产品与服务，我们坚持以质量与创新开拓市场，我们以和谐互利的态度与各位协作进取。

铜包钢接地棒又称铜包钢接地极，目前广泛应用于防雷接地领域，深受广大客户的喜爱。铜包钢接地极采用冷轧热拉工艺生产，克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷，这种工艺保证了铜层与钢芯之间的永久分子联结，具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点，能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻，可保证产品寿命在40年以上。

柳州直销镀覆钢接地棒优惠价诚信企业「多图」由杭州至鸿防雷科技有限公司提供。“杭州至鸿防雷科技有限公司”就选杭州至鸿防雷科技有限公司（[www.zhfljd.cn](http://www.zhfljd.cn)），公司位于：杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室，多年来，至鸿防雷坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。至鸿防雷期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.fl-kj.cn](http://www.fl-kj.cn)）还是从事镀铜钢棒，离子接地极，电解离子接地极的厂家，欢迎来电咨询。