

HTF I型消防排烟风机 赛丰空调 宿迁排烟风机

产品名称	HTF I型消防排烟风机 赛丰空调 宿迁排烟风机
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

消防排烟风机

3c消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点，可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机，应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶排烟、通风。

- 1、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，HL3-2A型消防排烟风机，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 2、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；
- 3、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 4、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，PYHL-14A型消防排烟风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；
- 5、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；

消防排烟轴流风机

在线咨询产品参数产品品牌启源空调公司地址山东·德州起定量 1台产品库存99999台能否定制可按客户需求定制产品产地山东·德州产品概述3C消防排烟风机耐高温性能良：风机测试符合CA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》标准要求，建立该标准的企业内控保证体系，能在280高温条件下连续运行30分钟以上，小于150

温度条件下可长期运行，宿迁排烟风机，应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

3C消防排烟风机适用范围广：可以根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两

用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；叶型分为轴流式（HTF- 、 ）和斜流式（HTF- 、 ），使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时，可制作成消音型风机。

3C消防排烟风机有利于节能，HTF-I型消防排烟风机，安装方便，可直接与风管连接或墙壁安装，安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。

安装要求：轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向空隙值应均匀，径向单侧空隙值：当机号 时，空隙值 3.5mm;机号>No空隙 4.5mm.离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧空隙应均匀，径向单侧空隙值应在叶轮直径的0.15百分之~0.4百分之范围内，进风口与叶轮盖的轴向堆叠长度应为叶轮直径的0.8百分之~1.2百分之。消防排烟通风机表里外表涂漆的技能契合JB/T 6886的规则。HTF-I型消防排烟风机-赛丰空调(在线咨询)-宿迁排烟风机由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领赛丰空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！