

# 监控杆平台 监控杆 希科节能

产品名称	监控杆平台 监控杆 希科节能
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

## 产品详情

监控立杆平台系列广泛用于广播电视、网络传输、楼宇监控、消防报警、电报中心等。诸多领域。生产工艺采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工。骨架焊接型和拼装型。款式多种可选，有圆柱型、弯腿型、蓝白套色邦等诸多款式设计，还可根据客户要求要求进行结构设计，并可设计加工成弧形或转角结构。造形新颖，八棱监控杆件，结构合理，监控杆，结实耐用。

承重框架采用1.5-1.2mm优质冷轧钢板制作，侧板、面板采用1.4-1.0mm优质冷轧钢板制作，台面板有钢制、木质和高密度防火板制作而成。门板、托盘采用1.0mm优质冷轧钢板制作。门锁、风扇、电源插座和安装螺丝采用\*\*优质标准件。独特的静电喷塑、耐酸碱、防腐蚀、抗静电，颜色多种可选。可根据客户提供的色板要求喷塑，还可按照我公司的标准颜色选择。

太阳能监控杆配置要求，

所谓太阳能监控杆就是利用太阳能板发电蓄电池储藏电通过监控立杆作为支撑一套系统统称为太阳能监控杆。太阳能监控杆配置要求我们下面说一下，立杆高度一般在6到8米，通经219mm居多，壁厚4到6mm之间法兰盘400x16mm，要求一般是高度1米6根24mm丝，立杆表面整体热镀锌喷塑，太阳能板一般配置500瓦，电池400ah，控制器40A。

山东希科节能科技有限公司呈上。

大家出门的时候注意观察就能经常看到室外的道路上常有一些监控摄像机，监控摄像机要能够清晰准确的拍出各种车辆的信息，离不开支撑它的那根杆子，也就是监控杆。作为旁观者看监控杆我们可能觉得它只要能就行，可是对一些专门负责监控摄像灯的工作人员来说，监控杆平台，监控杆不仅要能用，还要好用。他们选择监控杆时主要通过看以下三个方面。

监控杆的混凝土的建筑的面还是比较平整的，尽量与预埋件的保持水平的这样在用细石栓加强，以防止积水。而监控杆杆旁、电缆拐弯处、监控杆电缆线管的长度不能超过50米，还必须设置手孔井，手孔井的四壁要涂抹砂浆。室外监控杆的要求很多，监控杆件+钢，是为确保行人的安全。

预埋基础的地笼应该固定，固定的同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平方向，同事即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量距离，预埋时间观察其气泡必须居中;预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓;预埋时应该预留穿线空间，便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线

监控杆平台-监控杆-希科节能(查看)由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的道路灯具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领希科节能和您携手步入辉煌，共创美好未来！