

包装压缩试验仪多少钱 泰昌仪器 黔西南包装压缩试验仪

产品名称	包装压缩试验仪多少钱 泰昌仪器 黔西南包装压缩试验仪
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

产品详情

泰昌仪器作为行业内有规模和竞争实力的企业之一，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权。

一、环压试验

试样厚度 0.15-1.00对应不同中心盘做试验，长：152mm 宽：12.7mm。

针对单层纸测试其环压强度，配有专门的辅助工具采取试样，取样后测试自动停止测出结果，可打印，结果统计有最小值，最大值，平均值，环压强度值及指数

环压强度：环形试样边缘受压直至压溃时多能承受的最大压力，以kn/m表示。

环压强度指数：平均环压强度除以定量为环压强度 指数以N.m/g表示。

辅助工具：环压取样器 有气源可推荐气动环压取样器，省时省力。

接线：将随机附带之电源线接入三相电源并接地，黔西南包装压缩试验仪，将控制箱与试验机亦用随机所带之连接线按插头适配情况接好，后打开电源开关，电源灯亮（此时严禁未经专业培训之人员进入警戒线内做任何有关试验操作，非常危险）查看两翼板是否在水平位置，包装压缩试验仪供货商，否则用手板向水平位置，并试运行上升/下降命令。(若试运行出现按上升键却向下运行或按下降键却运行上升之情况，包装压缩试验仪生产厂家，只需在电源处调换相数即可；【操作规范】

压缩试验仪抗压强度的基本仪器（即纸包装检测仪器），配备各种夹具附件可测试原纸之环压强度、纸板之平压强度、边压强度、胶合强度等试验，以便纸品生产企业控制生产成本和提高产品质量。其各项

性能参数和技术指标符合相关标准规定。

定安县富文镇

粗粒土三轴压缩试验仪采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单；

压缩试验仪执行标准：。

- 1.GB/T 2679.8-1995 《纸和纸板环压强度的测定》；
- 2.GB/T 6546-1998 《瓦楞纸板边压强度的测定》；
- 3.GB/T 6548-1998 《瓦楞纸板粘合强度的测定》；
- 4.GB/T 2679.6-1996 《瓦楞原纸平压强度的测定》；
- 5.GB/T 22874 《单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定》

包装压缩试验仪多少钱-泰昌仪器-黔西南包装压缩试验仪由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）位于济南天桥区嘉汇广场A座1221。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰昌仪器在试验机中享有良好的声誉。泰昌仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰昌仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.taichangtest.cn）还是从事拉力试验机，山东拉力测试仪，强度试验机的厂家，欢迎来电咨询。