

道闸闸杆 广德道闸 盛宇智能

产品名称	道闸闸杆 广德道闸 盛宇智能
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

道闸杆一般多长比较好

道闸杆一般在3-4米的比较合适，这样对于道闸的使用寿命以及车辆的出入都是比较有益处的。主要的还是要看场地什么样啊，直杆道闸较长一般是6米 栅栏杆和广告杆3-4米。读卡设备距道闸距离一般为3.5米，最近不小于2.5米，小区道闸，主要是防止读卡时车头可能触到栏杆;对于地下停车场，读卡设备应尽量摆放在比较水平的地面，否则车辆在上下坡时停车读卡会比较麻烦;对于地下停车场，道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸，阻挡物高度-1.2米即为折杆点位置。宣城市智宇防护措施有限公司，专业生产单着，可以根据您实际情况给出专业建议。

道闸的概念

道闸是停车场系统中不可或缺的一部分，帮助管理车辆有秩序地进出停车场，道闸闸杆，主要有直臂道闸、曲臂道闸、栅栏道闸、防撞道闸等分类。道闸又称挡车器，开始是从国外引进，英文名叫Barrier Gate，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，广德道闸，也可以通过停车场管理系统（即IC管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。

智能自动道闸安装在停车场的出入口处，离控制机3米左右距离。由箱体、电动机、离合器、机械传动部分、栏杆、电子控制等部分组成，集磁、电、机械控制于一体的机电一体化产品。

机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷塑保护，外壳可以用特别制作的钥匙方便地打开和拆下。

挡车(道) 闸杆：采用铝合金材料的八角方杆，杆体内加了整条的加强筋，质量可靠。在栏杆大于5米时和风力较大时，栏杆有断裂的可能性。

传动部分：四连杆平衡设计，确保栏杆运行轻快、平稳、输入功率小，防止人为抬杆和压杆，将外部作用力通过传动机构巧妙卸载到机箱上。

电子控制部分：感应接近开关、霍尔开关，结构缓冲顶位三重控制。由主控制器、集成在减速机上的限位开关、遥控器等组成，并具有可以连接三联按钮或其他控制设备实行开、停、关控制的远程控制接口。

。

道闸栏杆-广德道闸-盛宇智能(查看)由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.scsyzz.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 宣城 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领盛宇智能和您携手步入辉煌，共创美好未来！