

三段式止水螺杆报价 止水螺杆 亿度建材

产品名称	三段式止水螺杆报价 止水螺杆 亿度建材
公司名称	郑州亿度建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A座
联系电话	17700620922

产品详情

我们知道，三段式止水螺杆作为后出现的新型止水螺杆，深受大家的青睐，那么对于施工面积大的单位来说，既要好用又要三段式止水螺杆价格低，我们应该怎么选择？

止水螺杆选好之后就是考虑长度和粗度的问题，长度是板墙厚度，模板厚度，木方，钢管，螺帽，山型卡，这些全部考虑之后再适当放2公分，因为考虑木方有时候不直模板不平。通常都是板墙厚度加40公分长就可以，那止水螺杆粗度就要看板墙的高度和一次性浇灌混凝土的高度，这边有的客户是板墙下面螺杆布置的密些，上面疏一些。因为越往上承受的拉力越小，但是一个工地不能用粗细不同的螺杆，螺帽区分比较麻烦，增加施工难度，所以都选择同一粗细的螺杆。使用止水螺杆可以节约工地的成本，大大降低了工程的造价。

【亿度建材】从公司成立至今，已经形成了140余人的生产销售团队。在全国已经有上千家的合作单位。公司一直本着“以质量赢得市场”，“以诚信赢得信赖”，“以服务赢得客户”的原则受到了业界内外的一致好评。

众所周知，止水螺杆用于剪刀墙进行浇灌时，加强固定效果，而这个止水效果需要很好，因此就有了三段式止水螺杆。

止水螺杆规格大小应指直径、长度以及止水片的大小，通过对止水螺杆规格尺寸的合理选择，施工才得以顺利的进行，通常情况下一项工程的开始是要经过多方面核算的，通过图纸项目方给出的构件的种种参数，通过这些参数的确定，再进行具体的核算，所以说施工核算在建筑中起到极其重要的作用，先来讲下直径与长度的选用，直径是根据剪力墙高度决定，因为它是通过与模板搭建，不仅防水，还可以抵

抗侧压力，那么墙体越高侧压力是越大的，由此可见直径与高度存在必然的联系，5米以下使用直径12厘，5-7米使用14厘，墙越高直径越粗，理所当然;另外墙厚与螺杆长度有关，支模中配套木方钢管啥的都占有一定的位置，从这么多年经验看出螺杆长度就是墙厚加上40公分，除了止水螺杆内杆就是墙厚，一段式结构的按刚刚算法为准。

【亿度建材】公司成立于2012年，位于郑州。是一家集研发生产销售为一体的创新性企业。

止水螺杆常用于建筑业，经过科技的发展，一段式结构逐渐变为三段式结构，就这样形成了三段式止水螺杆，那么三段式止水螺杆怎样进行拆卸呢？

止水螺杆的拆卸方法是先拆螺母和山型卡，然后拆卸外杆，新型三段式止水螺杆免切割，可以避免因切割而引起的震动从而造成止水效果一般，止水螺杆完全可以避免这个问题。老式通丝止水螺杆拆除的时候需要切除露在外边的部分，切除的过程中可能会造成螺杆的轻微震动，螺杆来来回回的震动，那么螺杆与混凝土之间的缝隙会逐渐的变大，从而会影响止水螺杆的止水效果。止水螺杆的止水效果怎么样呢?同等型号下，新型三段式止水螺杆的止水效果远远是比通丝止水螺杆的止水效果要好的很多，这或许也是近几年三段式止水螺杆风靡整个市场的其中一个原因吧！

【亿度建材】三段式止水螺杆要比老式止水螺杆止水效果好很多，正是因为如此，它才会出现在我们大众视野中。