

流量控制器种类 弗罗迈 深圳流量控制器

产品名称	流量控制器种类 弗罗迈 深圳流量控制器
公司名称	深圳弗罗迈测控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E
联系电话	18929349901

产品详情

XKWJ涡街流量计防爆场所和安装要求

- 1、当流量计在危险场所使用时，选用防爆型，防爆等级为Exd BT4。
- 2、流量计应有可靠的接地，防爆接地不应与强电系统的保护接地共用。
- 3、现场测试电源时，流量控制器种类，不允许使用交流电源接地。
- 4、在任何情况下，用户不得自行更改防爆电路、元器件和防爆型式。
- 5、必须先切断外接电源再打开转换器盖子。

简述电磁流量的各项使用情况

电磁流量计的特色和缺乏

缺乏之处

- 1.电磁流量计不能用于丈量气体、蒸气以及富含很多气体的液体。
- 2.电磁流量计如今还不能用来丈量导电率很低的液体介质，流量控制器的作用，被测液体介质的电导率不能低于 $10^{-5}S/cm$ （适当于蒸馏水的电导率）。对石油制品或许有机溶剂等还力不从心。
- 3.因为丈量管绝缘面料资料受温度的限制，如今工业电磁流量计还不能丈量高温高压流体。

4.电磁流量计受流速散布影响，深圳流量控制器，在轴对称散布的条件下，流量信号与均匀流速成正比。所以，电磁流量计前后也有必要有必定长度的前后直管段。

5.电磁流量计易受外界电磁搅扰的影响。

简述电磁流量计的主要价格组成

电磁流量计的接地需求：

a.传感器在金属管道上装置（金属管道内壁没有绝缘涂层）。统创外表

b.传感器在塑料管道上或在有绝缘面料的管道上装置，传感器的两头应装置接地环、或接地法兰、或带有接地电极的短管。只要使管内活动的被测介质与大地短路，具有零电位，电磁流量计才干正常作业。电磁流量计报价：作为流量计生产厂家要核算表体的资料报价，表体面料报价，表体电极报价，表头的本钱报价，工人工资，包装报价和运送报价。

流量控制器种类-佛罗迈-深圳流量控制器由深圳佛罗迈测控系统有限公司提供。深圳佛罗迈测控系统有限公司（www.flowmethod.net）是一家从事“气体质量流量控制器,质量流量控制器,气体流量控制器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佛罗迈”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使佛罗迈在流量仪表中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！