

环氧地坪漆单价 天心区环氧地坪漆 平广地坪漆

产品名称	环氧地坪漆单价 天心区环氧地坪漆 平广地坪漆
公司名称	东莞市平广地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室
联系电话	13510890082

产品详情

环氧树脂地坪漆的施工中质量;

环氧树脂地坪漆的施工中，质量只能算是其中一部分的原因，实际上真正的元素是安全问题，天心区环氧地坪漆，任何一种涂料，只要内部含有了相应的化学成分，那么污染都是直接影响到大家的健康的，如果说这些污染和字节影响到身体健康的话，那么对于施工来讲就不是十分的有利了，更为重要的是如果安全都不在意的话，那么施工也就没有任何意义了。

环氧树脂地坪漆对有松动、裂缝或脱层的地面，必须彻底打磨至密实基层，保证地面的粘结度将基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，确保基层表面的干净度。将处过的地面清洁。检验方法：经处理后，地坪表面平整、密实、干燥，无油污、且没有松动易碎颗粒，方可进行地坪漆下一工序施工。伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理。对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后，再用高倍中涂砂浆予以修补填平；细小的裂缝可以用环氧树脂加增稠剂修补；待完全固化后再用手磨机细打至平整。对空鼓、旧环氧松动之部位凿除，如凹槽较深，采用高倍中涂砂浆予以补平，完全固化后再用手磨机细打至平整。所有特殊场地修补处理后，环氧地坪漆单价，再清洁一遍。

防静电环氧地坪漆在机房应用中的使用优势

随着地坪漆行业的快速发展，防静电环氧地坪漆以及防腐环氧地坪漆等等不同功能的地坪漆产品也相应的备受人们青睐，尤其是防静电环氧地坪漆在机房的应用。众所周知，在大中小型计算机机房，为了防止静电对机房设备的不良影响，必须考虑安装使用防静电环氧地坪漆，那么究竟防静电环氧地坪漆在机房应用的具体优势是怎样的呢？下面我们为大家简单介绍。

- 1、使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。
- 2、机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接，便于铺设和维修，使机房整洁美观。
- 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座，环氧防腐地坪漆，使其不受损坏。
- 4、机房可以利用地板下的空间作为空调的静压风库，获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置，都可以通过防静电活动地板的风口得到空调送的空气。
- 5、有利于设备底部的维修、维护。
- 6、消除电缆外露对人体的危害。
- 7、可以利用防静电活动地板的可调性消除地面的不平度，保证机房地面的整体水平度。
- 8、能使静电荷漏泄至地，并反射电磁辐射。

地坪漆施工环境要求和养护

1、施工环境要求

基材含水率

基材含水率在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；

涂装环境温湿度

通常环氧地坪涂料需在5-45℃环境中使用，地坪漆超出此范围需采用特殊配方的环氧地坪涂料或其它低温固化性佳的地坪涂料品种；

对于无溶剂环氧地坪涂料，为获得适宜的干燥时间和干燥速度，在20℃以上时，建议采用夏用型，20℃以下时，建议采用冬用型；

地坪涂料（特别是面漆）涂装与固化过程中（表干前），底材表面温度应高于露点3℃以上，工业环氧地坪漆，以防底材及湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果。

采用表面温度计测定底材温度，采用温湿度计测量涂装环境温湿度，根据温湿度可以查得露点，将露点与测得的底材表面温度相比较，确保底材表面温度应高于露点3℃以上。

其它要求

避免交叉作业；

适度通风，但应防止风砂和扬尘。

2、地坪养护

地坪施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，地坪漆在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面；避免钢轮等硬质材料刮擦；光亮的地坪涂层可定期打蜡保养，防静电地坪应采作导静电蜡；日常清洁可用湿抹布擦试或中性清洁剂清洗。

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

环氧地坪漆单价-天心区环氧地坪漆-平广地坪漆由东莞市平广地坪工程有限公司提供。东莞市平广地坪工程有限公司（www.dgpingguang.com）是从事“环氧地坪漆,自流平地坪漆,地面漆,停车场地坪漆,车间地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张立。