

污泥低温干化机设备 污泥低温干化机 德胜

产品名称	污泥低温干化机设备 污泥低温干化机 德胜
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

产品详情

污泥低温干化机

泰保污泥烘干机应用特点：

- 1、可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理，污泥低温干化机设备，最终污泥颗粒可做肥料、燃料、焚烧、建筑材料、生物燃料、填埋场覆土、土地利用等。
- 2、采用连续密闭干燥模式，适合各类型污泥干化系统(包括含砂量大污泥)，使用寿命长。
- 3、可将含水率80%泥饼干燥成含水10%污泥颗粒；污泥减容量为1/4-1/5，城镇污泥干化后污泥热值可达3000kcal/kg。
- 4、低温(40-75℃)全封闭干化工艺，污泥低温干化机，无尾气排放，无需臭气处理系统；采用低温干化可充分避免污泥中不同类型的有机物挥发避免恶臭气体的挥发(链状烷烃类和芳香烃类挥发的温度在100-300℃，污泥低温干化机，环烷烃类挥发的温度主要在250-300℃，含氮化合物类、胺类、脲类挥发的温度主要在200-300℃，醇类、醚类、脂肪酮类、酰胺类腈类等的挥发温度均在300℃以上。另外，醛类的挥发温度主要在150℃，脂类的挥发温度在150-250℃)。

污泥低温干化机

泰保污泥低温干化机不受环境因素影响，高效稳定运行，污泥低温干化机技术，比传统低温干化设备节能50%以上，使用寿命长达15年，突破了传统干化的能耗高、不安全的技术瓶颈，解决了传统技术路线干化过程中(能耗高、效率低、含水率高、臭气排放、高温扬尘、安全性等)遗留的技术缺陷。可实现无热损密闭式工作，无臭气排放，安全低温、无扬尘，干泥含水率低于10%以下，适用于各类污泥减容

减量、无害化、稳定化、资源化处理处置。

随着经济的发展和城市化进程的加快，城市污水处理行业得到迅速发展，城市污泥的产量也与日俱增，污泥的处置和开发利用问题日益为人们所关注。污泥的干化处理，使污泥农用、作为燃料使用、焚烧乃至为减少填埋场地等处理方法成为可能。热泵烘干污泥具有运行费用低、占地面积小、干燥能力强、节能环保等特点，越来越受到欢迎，市场前景广阔。

污泥低温干化机设备-污泥低温干化机-德胜由广州德胜电器科技有限公司提供。污泥低温干化机设备-污泥低温干化机-德胜是广州德胜电器科技有限公司（www.adesheng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。