

污泥低温干化机厂家 德胜 污泥低温干化机

产品名称	污泥低温干化机厂家 德胜 污泥低温干化机
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

产品详情

工业污泥烘干机的特点

工业污泥烘干机的特点：污泥烘干机前先造粒或却条，加大了污泥与热风接触的表面积，效率得到很大的提升。干燥后的污泥还是保持颗粒或条状，不产生粉尘，由于是采用低温干燥，污泥的有机物没有被破坏，对后期的焚烧热值较高。采用闭式冷凝除湿的方式，无任何臭气外漏，不对环境造成污染。污泥的干度可以根据需求调节、不会因为过干造成能源浪费。安装方便、无需复杂的土建投资。因为不产生任何污染排放，污泥低温干化机，可以在城市、工业园区使用。

污泥低温干化机

泰保污泥烘干机应用特点：

- 1、可充分实现对污泥进行“减量化、稳定化、无害化和资源化”处理，最终污泥颗粒可做肥料、燃料、焚烧、建筑材料、生物燃料、填埋场覆土、土地利用等。
- 2、采用连续密闭干燥模式，适合各类型污泥干化系统(包括含砂量大污泥)，使用寿命长。
- 3、可将含水率80%泥饼干燥成含水10%污泥颗粒；污泥减容量为1/4-1/5，城镇污泥干化后污泥热值可达3000kcal/kg。
- 4、低温(40-75)全封闭干化工艺，无尾气排放，无需臭气处理系统；采用低温干化可充分避免污泥中不同类型的有机物挥发避免恶臭气体的挥发(链状烷烃类和芳香烃类挥发的温度在100-300 ，环烷烃类挥发的温度主要在250-300 ，含氮化合物类、胺类、肟类挥发的温度主要在200-300 ，醇类、醚类、脂肪酮类、酰胺类腈类等的挥发温度均在300 以上。另外，污泥低温干化机厂家，醛类的挥发温度主要在150 ，污泥低温干化机，脂类的挥发温度在150-250)。

污泥低温干化设备工作原理：

污泥除湿干化机-污泥干燥过程中采用除湿热泵进行空气脱湿加热方式达到污泥干化；

对流热风干燥-利用干燥热空气干燥介质，物料中水份吸收空气中热量汽化至空气中从而达到干燥目的，空气为对流干燥的载热载湿介质，也可以为其他介质；

除湿热泵-

是利用制冷系统使湿热空气降温脱湿同时通过热泵原理吸收空气水份凝结潜热加热空气一种装置；

除湿热泵=除湿（去湿干燥）+热泵（能量吸收）的结合。

电镀污泥，污泥低温干化机器那个牌子好，虽然它本身含有有害物质，这些污泥经过适当方式的处理后，原来的有害物质将转化为有用物质，可以把电镀污泥化害为利，变废为宝。

污泥低温干化机厂家-德胜-污泥低温干化机由广州德胜电器科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州德胜电器科技有限公司（www.adesheng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!