

伸缩器生产厂家 昊阳管道 湛江伸缩器

产品名称	伸缩器生产厂家 昊阳管道 湛江伸缩器
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

法兰伸缩器的不同种类与区别

伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器、伸缩接头。伸缩器连接方式：法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。法兰伸缩器的不同种类与区别。

伸缩器材质可以分为：铸铁（HT）、镀锌（DX）和钢制（SF）三种。工作压力分PN5、PN10、PN16三种。法兰连接采用GB4216.3 - 4216.5标准。伸缩器为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，管道伸缩器给长距离管道因温差引起的伸缩、起到了很好的调节作用。安装伸缩器前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，伸缩器生产厂家，切勿压偏，湛江伸缩器，如架空使用两端须安装相应的固定支架

主要用在大口径管道的连接上面一般是同阀门配套使用，起到保护阀门效果的作用，限位伸缩器起源于90年代末期是一般套管式伸缩器的改进形式，套管式伸缩器是早的伸缩器在使用过程中经常会出现由于管道位移太大伸缩器套管被从本体中拉出现象，所以在套筒伸缩器运行时不能有效的保证管道的，根据套管式伸缩器使用的反馈我公司适时开发出更适合管道位移变化安装的限位伸缩器，在钢制伸缩器中增加了限位螺栓这样在管道拉力位移过大时，伸缩器上面的限位螺栓就能起到保护作用，防止套管从本体中拉出来保护管道的正常运行。

单法兰式限位伸缩器适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。单法兰限位伸缩器凭借自身的质量，在地区占有及广阔的市场，源昊单法兰限位伸缩接头主要应用于管道系统中，长距离管道管路中用于地面沉降，以及施工中的不可抗拒因素，造成管道的轴向同心度难以保证，在管道系统中加装单法兰松套限位伸缩接头可以避免管道轴向推力对管道轴向同心度产生偏差的地方的压缩或者拉伸，避免管道出现漏缝进而开裂

，由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通，巩义伸缩器，并且单法兰松套限位伸缩接头具有补偿管道轴向位移的作用，调节传力接头上面的活动螺母，就可以调节伸缩接头本体与伸缩接头套管体之间的长度进而达到补偿作用。

这两种主要存在连接方式上的差异，双法兰松套限位伸缩器采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件，通过螺栓与管道进行连接，安装比较方便，在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。单法兰松套限位伸缩接头使用一片凸面法兰或平面法兰座位连接部件，同样通过螺栓进行连接，在现场施工条件允许的情况下，可以选择这种限位伸缩接头，伸缩器厂家，但是现场要使用电焊进行安装，使用客户可根据现场情况与设计单位沟通后进行过选择。在以往管道施工中，主要存在着管道伸缩接头制作、安装困难、占地面积大、跑、冒水现象严重，大量软化热水流失，维修频繁等弊病。

双法兰限位弹性接头是由本体、密封圈、压盖、弹性短管等首要部件构成。在松套弹性接头原有功能的基础上增设限位设备，在大弹性量处用双螺母确定。管道在允许的弹性量中能够自在弹性，一旦超越其大弹性量就起到限位，保证管道的安全运转，格外适用于有振荡或有必定斜度及拐弯的管路中的衔接。

伸缩器生产厂家-昊阳管道-湛江伸缩器由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）是一家从事“伸缩器,橡胶接头,补偿器,金属软管,防水套管,过滤器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊阳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊阳管道在化工管道及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jsrg1.com）还是从事金属软管生产，金属软管供应，金属软管订制的厂家，欢迎来电咨询。