

# 广西圆弧扣锁 圆弧扣锁供应 扬中诺邦电器

产品名称	广西圆弧扣锁 圆弧扣锁供应 扬中诺邦电器
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

## 产品详情

桥架配件在各行各业中的用途

护罩与连接件本部分主要是梯级式、托盘式、槽式桥架配件，它包括调宽片、调高片、连接片、调角片、隔板护罩等。它是

电缆桥架安装中的变宽、变高、连接，水平和垂直走向中的小角度转向，动力电缆与控制电缆的分隔等必须的附件。桥架配

件是电缆桥架中十分重要的部分。这样的话对它的要求是十分严格的，因为是需要应用到一些比较重要的领域中去。主要包

括各种电缆、管缆卡子和连接、紧固螺栓等一些桥架配件，所有连接、紧固螺栓电缆卡子全部镀锌，其它槽板、花孔角铁表

面处理分有静电喷塑、镀锌、喷漆三种。按膨胀螺栓规格先用ZIC2-22型电锤（冲击电钻）钻孔，然后插入膨胀螺栓。装上工

件，广西圆弧扣锁，旋紧螺母。

桥架配件总体上的介绍

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。

电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架配件表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌，热镀锌、i粉末静电喷涂等

工艺。

电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道

支架安装等。安装所

用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，膨胀螺栓固定等。

桥架的支吊架该如何配置

- 1、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中央距为200，250，圆弧扣锁规格，300，圆弧扣锁供应，350mm。
- 2、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。
- 3、户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱中跨距一般采用6m。
- 4、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时，圆弧扣锁生产厂家，应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时，除符合下述前提外，在非直线段中部还应增设一个支吊架。

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

广西圆弧扣锁-圆弧扣锁供应-扬中诺邦电器(推荐商家)由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（[www.yznbdq.com](http://www.yznbdq.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领扬中诺邦电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！