

植生袋 宏祥股份 抗冲生物毯 植生袋

产品名称	植生袋 宏祥股份 抗冲生物毯 植生袋
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

产品详情

二、植生袋施工方法：

向袋里装满土将袋口扎紧垛放在工作面上，在植生袋上浇水并保持湿润，植生袋，十天左右出苗。可以在无土的岩石或山体滑坡后留下的暴露部位、高速公路和铁路的无土砂石斜坡部位、垂直的山崖部位、严重盐碱地段、无土屋顶等无法种植和移植草坪的地段施工。

三、植生袋施工中的注意事项：

- 1.植生袋内表面的植生带较脆弱，在施工中一定要轻拿轻放，以保证种子附着的完好。
- 2.一定要将母土运至施工现场再装袋，装完的袋子应及时垛到施工面上。
- 3.袋内一定要装干土，不能装带水的湿土。
- 4.如果是在山石或砂石基面等坡度大的坡面上施工，一定要从底部开始，每隔一米远放置一根硬PVC管，直径在3至4厘米左右，长度从基面至新垒的植生袋墙外即可，（如果是砂石基，应该将另一头插入砂石基面5厘米以上。）在每垒到1米的高度时再放置一层PVC管，距离还是一米。这样可以使基面里或基面表的水排出来，以免长时间浸泡植生袋使袋里的土成稀泥状而造成塌方。
- 5.如果是垂直叠摞或接近垂直叠摞植生袋，每叠摞1米高时，还应该在基面上打固定桩，用绳把这整层植生袋绑紧、分别固定在固定桩上，防止墙体倒塌。

生态袋边坡的绿化方式常用的有5种

生态袋边坡的绿化方式常用的有5种：

混播方式绿化生态袋边坡：施工时将植物种子和土进行拌和，然后将种子与土的混合物装填入生态袋，然后进行生态袋的安装施工。

喷播方式绿化生态袋边坡：生态袋边坡垒砌完成后，将植物种子和木纤维（泥浆）、粘合剂拌和后，通过喷播机将混合物喷播在系统表面，后加无纺布、遮阳网等遮盖并浇水育苗。

穴播方式绿化生态袋边坡：在生态袋施工完成后在袋面上戳一些小孔，后将植物种子撒入小孔中，植生袋价格，然后浇水绿化。

插播方式绿化生态袋边坡：在施工后的生态袋表面用锥状育苗器戳洞，植生袋生态袋，然后将植物幼苗放入洞中，并加土覆盖。

压播方式绿化生态袋边坡：在垒砌生态袋边坡工程中，将植物幼苗压挤在生态袋的袋缝之间。

在铺设植生袋前先在坡面上覆盖一层大约10cm-15cm厚的基土，其目的是增加草根的扎根深度，并且可以使植生袋底部与基面紧密接触，从而减少植生袋表面暴露面积、达到保持水份增加耐旱力的作用。

将装填种植土的植生袋水平分层、错位码放，码放时用脚踩实，边角及顶部用小植生袋补齐，注意将有种子的一面放在坡面外侧，对于坡度 45° 的边坡，在植生袋外用16#铁丝网罩面（网孔15cm × 15cm）加U型钉固定，抗冲生物毯 植生袋，边坡高度大于2m时，还应每隔2m米打一排锚杆，锚杆直径为12mm，间距为40cm，锚杆深入植生袋边坡内部30cm。

植生袋-宏祥股份-抗冲生物毯 植生袋由宏祥新材料股份有限公司提供。宏祥新材料股份有限公司（www.sdhxxcgf.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！