

吉林pall颇尔聚结分离滤芯厂家“本信息长期有效”

产品名称	吉林pall颇尔聚结分离滤芯厂家“本信息长期有效”
公司名称	廊坊通洁过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉商务产业园区林城村
联系电话	15127678688

产品详情

聚结分离设备关键是为液-液分离设计方案的，它含二种滤芯，即：聚滤芯和分离滤芯。聚结分离滤芯应用在油水分离器系统软件之中，关键分离水和油化合物，悬水溶液，乳水溶液这些。聚结滤芯具备从航空煤油中过滤残渣，聚结水份的双向作用，是精过滤器的关键作用元器件。可考虑在固定不动的挪动加油设备中应用的各种各样精过滤器的必须。1、用多层高层复合型构造的滤勺纸，过滤高精度；2、用心设定的和经独特解决的玻纤层，聚结好用。3、总流量相对密度大、降低了精过滤器规格；4、纳污容积大、使用期长；5、规格型号质量上乘，可考虑各种各样精过滤器的必须。pall颇尔聚结分离滤芯厂家主要性能参数：起始压差： $<0.03\text{MPa}$ ；允许工作压差： 0.15MPa 。工作温度： 80 脱水能力：水含量高可达 15% 滤芯结构强度： $>0.7\text{MPa}$ 过滤精度：高可达 $1\mu\text{m}$ 出口游离水含量： $<10\text{PPm}$ 。

pall颇尔聚结分离滤芯厂家关键是为液-液分离出来设计构思的，它含二种过滤芯，即：聚过滤芯和分离出来过滤芯。例如在柴油除水系统软件中，柴油注入聚结分离设备后，先流过聚结过滤芯，聚结过滤芯滤掉液体残渣，并将很小的水珠聚结为很大的水滴。绝大多数聚结后的水滴能够靠重量从油中分离出来去除，地基沉降到集不锈钢水槽中。随后柴油又穿过分离出来过滤芯，因为分离出来过滤芯具备优良的亲油憎水性，进而深化分离出来水份，最后，清洁，pall颇尔聚结分离滤芯厂家，没有水的柴油排出聚结分离设备pall颇尔聚结分离滤芯厂家的物质选用的是玻纤或聚酯纤维面料，过滤芯原材料构造的多样性，使过虑物质的聚结实际效果很好。物质的构造组成不容易变化很大，也就找不到化学纤维掉下来的状况。过虑的精密度能超过 $0.1\mu\text{m}$ 。聚结过滤芯过虑高精度，可以非常好地、效率高地聚结气体中流动性的做雾化的流动性体或液体，因此不容易出现空气污染不太好的状况。pall颇尔聚结分离滤芯厂家选用优质的聚结原材料生产制造过滤芯，保证过滤芯技术性特性和品质纳污容积大，使用期长聚结原材料为复合型构造，选用层次聚结，使细微液，滴慢慢扩大，进而进一步提高过滤芯脱水工作能力工作使用寿命聚结原材料均选用专用型环氧树脂和加工工艺土体，即便在高水流量和强工作压力脉动冲击性下也不容易出现短路故障或化学纤维掉下来的状况耐酸碱、耐潮胶黏剂，确保pall颇尔聚结分离滤芯厂家两边粘合坚固、靠谱，过滤材料接缝处坚固、严实过滤芯全部金属复合材料均历经耐腐蚀金属表面处理，能够确保滤芯在合理使用寿命期和一切正常保质期内没受浸蚀。

廊坊通洁过滤设备有限公司生产的pall颇尔聚结分离滤芯厂家是由多种复合材料经特殊工艺加工而成，具有亲水特性，它不仅能滤除介质中的机械杂质，而且还能通过破乳、聚结，使乳化状态的水从介质中分离出来，并聚结为较大的水滴，以利于进一步实现介质的净化。pall颇尔聚结分离滤芯厂家用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质，滤材的结构通过特殊设计，使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达0.1 μm。

pall颇尔聚结分离滤芯厂家产品规格：

外径3.5英寸，4.5英寸，6英寸；长度16，18，20，32，36，40，72英寸

滤芯骨架材质：不锈钢及其他材料

pall颇尔聚结分离滤芯厂家性能：

精度范围：小于0.3微米，0.3微米，0.5微米，1微米，5微米，10微米

初始压差：0.4psig

更换压差：<0.6psig<>

操作温度：0~120

pall颇尔聚结分离滤芯厂家详细规格参数等，欢迎来电查询，可按客户所供图纸、样品、订做生产pall颇尔聚结分离滤芯厂家产品！

吉林pall颇尔聚结分离滤芯厂家“本信息长期有效”由廊坊通洁过滤设备有限公司提供。廊坊通洁过滤设备有限公司（tongjiefilter.b2b.hc360.com）是从事“过滤器材,净化设备,滤清器,除尘器,滤芯,滤油机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：白经理。同时本公司（www.lftjgs.com）还是从事滤油机滤芯，CJC滤油机滤芯，CJC滤油机滤芯厂家的厂家，欢迎来电咨询。