

福建奥光地坪公司 福州车库地坪价格 福州车库地坪

产品名称	福建奥光地坪公司 福州车库地坪价格 福州车库地坪
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

产品详情

环氧地坪出现圆弧角的处理方法，保证圆弧角地轨墙角无尘埃后，贴好美纹纸，刷上底涂，底涂切忌弄到墙板上，底涂后把拌和均匀的环氧干砂浆均匀地倒在地轨边上，用圆弧刀进行圆弧角模型施工，福州车库地坪价格，施工过程中圆弧刀面需经常用松香水或者稀释剂清洗，坚持环氧砂浆圆弧边和彩钢板边平坦共同，不得高于彩钢板，做好模型之后及时撕掉美纹纸。

环氧地坪漆的涂装时间把握要好，福州车库地坪，间隔的时间要以发挥好性能为基础，地坪漆的种类不一样，福州车库地坪电话，间隔的时间长短也是不一样的，一般来说如果间隔时间过短，那么下层没有干到一定的程度，就可能被上层新涂装的溶剂软化，如果时间过长，下层涂膜就会太硬，因此导致附着性降低。环氧地坪漆的涂装间隔不但和具体的涂料有关，还和施工温度，湿度等有一定的关系，因此如果是在夏季施工，可以把时间适当的缩短，如果是冬天那么就要延长。环氧地坪漆在具体的施工时候要注意掌握好施工的时间，发挥大的功效。

环氧地坪漆为什么会起皮，涂膜太厚，由于表层已干透，而底层干得慢或未干透，在干燥过程中由于面漆收缩过甚而引起开裂脱落；施工中应注意每道漆的漆膜不宜太厚；注意通风干燥。值得注意的是环氧材料用量太少。施工环境温度高，涂装距离大，稀释剂挥发快，致使地坪漆漆膜未流平，就使漆膜出现起皱橘皮现象。为了加快涂膜干燥，催干剂加入量太大，也会造成环氧地坪漆涂膜起皱。

福建奥光地坪公司(图)-福州车库地坪价格-

福州车库地坪由福建奥光建材有限公司提供。福建奥光建材有限公司（www.fzagdp.cn）是福建福州，工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥光地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥光地坪更加美好的未来。

