

工程木方 名和沪中木业工程木方 工程木方废料

产品名称	工程木方 名和沪中木业工程木方 工程木方废料
公司名称	青岛沪南中和木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区董家口友林木业B2区
联系电话	15053252228

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛沪南中和木业有限公司

辐射松木材纤维长，是生产高强度纸的好材料，用它可生产薄叶纸、印刷纸、包装纸、新闻纸、纸板和和其他纸品。辐射松木材色泽柔和，握钉力强，是很好的家具用材，利用固化技术，可使辐射松材家具更坚固，且有更好的色泽质感。经防腐处理的辐射松木材是制作电杆的好料，使用寿命长，新西兰牧场围栏是用辐射松材作的。

名和沪中木业主营各种建筑木方、建筑方木、辐射松、铁杉、樟子松、花旗松、南洋杉、白松、落叶松等木材的加工及销售，工程木方用途，欢迎您来电咨询了解订购，我们非常期待能够与您合作！

辐射松建筑木方木材的特性和用途：辐射松建筑木方木材为中密度、结构均匀、收缩效率平均、稳定性强的优质软材。完好的原木不存在腐朽、心腐和虫咬等问题；木材握钉力好，渗透性强，极易防腐，工程木方废料，干燥、固化和上色等处理。辐射松建筑木方木材的用途十分广泛，这也是其他针叶树种难以比拟的。

辐射松建筑木方颜色：其心材是棕色略带微红色，并带有黄色阴影色，边材是浅黄色到白色(米黄至稻草色)。纹理:通常是直纹理，早材和晚材的颜色的区别明显。

辐射松建筑木方进行防腐处理之前，应进行适当的预处理，这样有利于防腐药能够较深地、较均匀地分布在木材中，对目前大多数防腐处理方法来讲，工程木方规格，都要求木方去树皮、干燥、机械加工等，今天我们先介绍传统的木方防腐干燥的方法。

- 1.小煮烘干处理法：这种方法比较适用于那些较小的厂家由于资金、设备等条件的束缚，工程木方，一般运用把锯好的木材放入水池中煮一段时间后再进烘房烘干的方法处理建筑木方。
- 2.热能烘干处理法：运用锅炉热能或电能加热来烘烤木材，但此类烘干较难操控湿度和木材含水率，单调不当也会致使因木材内应力开释不均，发生木纤维组织的损坏。
- 3.蒸汽烘干处理法：具一定计划的厂家因单调技能及批量生产的恳求，选用锅炉蒸汽高温高湿脱脂烘干，使木材含水率抵达规则的恳求。经过蒸汽烘干处理后的成品，木材含水率一般均能抵达质量的要求。

名和沪中木业主营各种辐射松、花旗松、樟子松、白松、铁杉、落叶松、建筑木方、建筑方木等，欢迎来电咨询。

工程木方-名和沪中木业工程木方-工程木方废料由青岛沪南中和木业有限公司提供。青岛沪南中和木业有限公司（www.mhhz8.com）是从事“建筑木方,模板的生产,加工,木材切割,销售：木材,装潢材料等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。同时本公司（www.mhhzwood.com）还是从事山东日照建筑方木，山东日照建筑方木哪家好，山东日照建筑方木生产厂的厂家，欢迎来电咨询。