

# 权隆安防公司 福州伸缩门出售 福州伸缩门

产品名称	权隆安防公司 福州伸缩门出售 福州伸缩门
公司名称	福建权隆安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇湖际村艳莲17号
联系电话	13599091413

## 产品详情

电动伸缩门磨合期使用中要注意的问题有哪些？1、做好润滑工作：电动伸缩门润滑保养不状况也会引起零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀性，润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜，以阻止磨损。从而降低润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。2、检查噪音大小情况：电动伸缩门在磨合期过程中，设备的噪音变大代表着设备质量在走下坡路，因此，要做好噪音的检查，发现问题及时报告到厂家，及时处理。

伸缩门维护的作用和特点1.智能红外防爬装置：当一个人爬上门时，系统会立即报警，从而保证门内的安全。2，特殊型材：高硬度锌铝合金型材，具有不同几何形状和肌肉，可大大提高其强度，福州伸缩门报价，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易灰尘，不被污染气体腐蚀，不生锈，保护新时期很长。这是可伸缩门修复的一大优势！3，工程塑料：门的主要塑料部件（如管道与管道之间的连接，塑料件，fgerr\_02门活动件等）采用优质工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，福州伸缩门厂家，耐磨，防冻，耐光，福州伸缩门，不易老化，使用寿命长，无风，雪，闪电，日晒雨淋。

安装伸缩门需要的步骤：1.首先测量可伸缩门的宽度，福州伸缩门出售，然后确定门两侧可伸缩门的中心位置。好好标记。2.在门两端的中心拉一条直线，标记磁铁的预埋位置，约25~30cm。一定要挺直。3.确定磁极安装：将所有要安装的磁铁拉出。所有极性都向上安装，不能翻转。磁铁的安装标准直接影响门的操作。导航铁应完全嵌入直线。4，然后将线路关闭，用22机钻在标记位置钻一个孔，磁铁的深度和长度。（安装两个人。两个人会更快地合作。）你可以通过打孔来埋下磁铁。磁铁不能直接击倒。它应该用一块木头填充。磁铁很脆，容易折断。

权隆安防公司(图)-福州伸缩门出售-福州伸缩门由福建权隆安防设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建权隆安防设备有限公司（[www.fzqlaf.com](http://www.fzqlaf.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.fzqlaf.cn](http://www.fzqlaf.cn)）还是从事福州动态人脸识别机，福建停车场收费管理系统，工地实名制劳务系统的厂家，欢迎来电咨询。